



Compensar Trocken-Ausgleichsschüttung

Der Höhenausgleich für Fußböden im Trockenestrich

Die Compensar Ausgleichsschüttung ist eine Trocken- Ausgleichsschüttung aus einem getrockneten Porenbetongranulat. Die einzigartige Beschaffenheit dieses mineralischen Erzeugnisses ermöglicht konstruktive Anwendungen.

Compensar Ausgleichsschüttung ist für den Höhen- und Niveaueausgleich bei unebenen Fußböden einfach und wirtschaftlich anwendbar. Es lassen sich mit Compensar somit sehr gut Trockenestriche erstellen. Compensar kann dazu zusammen mit jeglichen Estrichelementen, OSB- und Verlegeplatten verwendet werden.

Die Vorteile von Compensar:

- Brandschutz der Baustoffklasse A1
- Durch kantige Oberfläche entsteht eine hohe Belastbarkeit (nach DIN 18560)
- bewährtes Material
- bis 100 mm anwendbar
- geringes Gewicht, dadurch für Leichtkonstruktion einsetzbar.
- keine Verdichtung notwendig
- auch als Dämmschüttung verwendbar
- nachhaltig, da keine natürlichen Ressourcen verbraucht werden.

Für die Verwendung der Compensar Ausgleichsschüttung ist die Compensar Verarbeitungsanleitung zu beachten.

Produktdaten:

Baustoffklasse (DIN 4102)	A1, nicht brennbar
Körnung	ca. 0,2 bis 4 mm
Wärmeleitzahl λ_R	ca. 0,09 W/mK
Schüttdichte	ca. 400 kg/m ³
mind. Schütthöhe	10 mm
max. Schütthöhe	100 mm (Wohnbereich)
Schüttmenge je m ²	10 Liter pro 1 cm Höhe
Druckfestigkeit	DIN 18560
Verpackung	50 Liter PE-Foliensack

Theis Produktion GmbH & Co.KG
Weißenthurmer Straße 1
56626 Andernach
www.theis-produktion.de