


F
E
D
C
B
A

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5

Letzte Speicherung: Freitag, 25. Mai 2018 13:43:11

Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	HOF52	26.06.2017	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK		Gewicht: kg
Gepr.	ENTWURF	ENTWURF	DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2015			Benennung		Werkstoff: PE-LLD
 Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			900L Sickeriglu PKW-befahrbar		Farbe: schwarz
			System Profi *Mannloch bauseits öffnen*		Zchng.-Nr.: 360_02910
			Maßstab: 1:20		Art.-Nr.: RWVS0902
					A3 Blatt 1 von 1

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.