

Akku-Freischneider

DUR368AZX3

2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Akku-Freischneider für große Flächen

Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.



18V+18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Handgriff	U
Schalleistungspegel (L _{WA})	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,6 dB(A)
Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s ²

EAN 0088381772648

Link zur Produktseite - www.makita.de













Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, zusätzlich 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.






















Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

125516-5 Schultergurt einfach		191D89-4 2-Fadenkopf Tap&Go	
198383-1 Messerkopf Kunststoff		455815-4 Schutzhaube Messer	
455926-5 Schutzhaube Fadenkopf		783013-3 Montageschlüssel 16 - 17	
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm		783217-7 6-kant-Stiftschlüssel 5mm	
831304-7 Zubehörbeutel		D-66008 4-Zahn-Schlagmesser	

Optionales Zubehör

125516-5 Schultergurt einfach		197295-5 Umbauset Faden	
198383-1 Messerkopf Kunststoff		198426-9 Ersatzmesser Kunststoff	
199378-7 Hosenträgergurt Makita ProX		783013-3 Montageschlüssel 16 - 17	
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm		783203-8 Sechskantstiftschlüssel 5 mm	
831304-7 Zubehörbeutel		D-66008 4-Zahn-Schlagmesser	
D-66014 4-Zahn-Schlagmesser		D-66020 Dickichtmesser	
D-66036 Dickichtmesser		D-66058 Schlagmesser 2-Zahn	
D-66064 Schlagmesser 2-Zahn		E-01769 Mähfaden Four-Leaf 2,0mm x 15m	
E-01775 Mähfaden Four-Leaf 2,0mm x 30m		E-01797 Mähfaden Four-Leaf 2,4mm x 15m	
E-01806 Mähfaden Four-Leaf 2,4mm x 30m			

 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

