



toom Schlauchwagen-Set BEDIENUNGSANLEITUNG



NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: Schlauch für den Anschluss an Ihre Wasserversorgung.

1. Schließen Sie den Schlauch zur Wasserversorgung mithilfe des Hahnverbinders und einem Schlauchstück an Ihren Wasseranschluss an und verwenden Sie ein weiteres Schlauchstück für den Anschluss an den Schlauchwagen.



2. Der Schlauch am Schlauchwagen ist nicht vormontiert. Rollen Sie den Schlauch ab und bringen Sie anschließend an beiden Enden des Schlauchs jeweils ein Schlauchstück an.

3. Schließen Sie das eine Ende des Schlauchs an den Schlauchanschluss im Schlauchwagen an.

Sie können den Schlauchwagen nun direkt verwenden, dafür schließen Sie das andere Ende z. B. an einen Regner an. Oder Siewickeln den Schlauch zuerst wieder auf den Schlauchwagen auf und schließen anschließend eine Gartenspritze an, so ist dieser für die nächste Anwendung direkt bereit.

toom Standard Gartenschlauch

SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN ZUR VERWENDUNG UND INSTANDHALTUNG:

1. Dieses Handbuch bitte aufbewahren.
2. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch!
3. Falls das Produkt an Dritte weitergegeben wird, ist auch dieses Handbuch mitzugeben.
4. Der Gartenschlauch ist für den Privatgebrauch geeignet.
5. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
6. Keine Trinkwasseraufnahme!
7. Den Wasserstrahl nicht auf elektrische Einrichtungen richten!
8. Den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten!
9. Für einen sicheren Gebrauch wird unbedingt empfohlen, den vorgegebenen Arbeitsdruck (Nenndruck) niemals zu überschreiten.
toom Standard Gartenschlauch: Arbeitsdruck 6 bar.
10. Falls der Wasserdruck den angegebenen Arbeitsdruck überschreitet, kann der Schlauch platzen und Personen- oder Sachschäden verursachen.
11. Den Gartenschlauch nur mit handelsüblichen, passenden Anschläßen und Zubehör verwenden, die für den jeweiligen Schlauchdurchmesser geeignet sind.
12. Für die Montage der Anschlüsse bitte die entsprechenden Montageanleitungen befolgen.
13. Nachdem alle dazugehörigen Anschlüsse am Gartenschlauch montiert wurden, vergewissern Sie sich, dass diese dicht und nicht beschädigt sind; erst dann darf der Wasserhahn aufgedreht und das Produkt verwendet werden.
14. Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung, ob der Gartenschlauch beschädigt ist; versichern Sie sich, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß eingesteckt und dicht sind.
15. Nach der Verwendung, immer den Wasserhahn zudrehen, um Wasserverluste zu vermeiden.
16. Für eine längere Lebensdauer, drehen Sie nach der Verwendung den Wasserhahn zu und entleeren den Schlauch komplett; befreien Sie diesen von grobem Schmutz und schützen Sie den Schlauch vor direkter Sonneneinstrahlung; wickeln Sie den Schlauch entweder auf einen Schlauchwagen/-träger oder rollen Sie diesen von Hand auf und hängen ihn auf einen Schlauchsattel.
17. Bei Frostgefahr den Gartenschlauch komplett entleeren, die Anschlüsse und Zubehörteile entfernen; alles an einem vor Frost geschützten Ort aufbewahren.
18. Im Falle von eventueller Reparatur, Störungsbeseitigung und Beschädigung, bitte den Schlauchhersteller kontaktieren.