

| Lieferant | | Artikelbezeichnung | | | Artikelnr./ EAN | Garantie |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------|------|------------------------------|-------------------------|
| T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de | | Hauswasserwerk toom HWW 3500 I | | | 49401 | 24 Monate |
| | | | | | 4011458494019 | |
| | | Masterbox Informationen | | | | |
| | | Verpackungsmaß in cm | | | Gewicht (kg) brutto | Verp. Einheit (Stk.) |
| | | Breite | Tiefe | Höhe | | |
| | | - | - | - | - | - |
| Artikel Informationen | | | | | | |
| FAWIS-Nr.: NAN: TES-ID: | 4200595 8174947 56101 | Verpackungsmaß in cm | | | Gewicht (kg) net. / brut. | VPE (Stk.) |
| | | Breite | Tiefe | Höhe | | |
| | | 48,5 | 29,0 | 51,0 | 10,8 / 12,4 | 1 |

Hauswasserwerk
toom HWW 3500 I

Kurzbeschreibung:

Leistungsstarkes Hauswasserwerk mit hochwertigem Edelstahl-Pumpengehäuse. Ausgestattet mit 18 l Stahl-Druckkessel und EPDM Membrane. Energieeffizienter Motor mit Kupferwicklung und Thermoüberlastschutz.
Anwendungsbereich:
Zur Wasserversorgung von Haus und Garten mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen.

Technische Daten:

Motor: 650 Watt
Förderhöhe / Druck max.: 40 m / 4,0 bar
Fördermenge max.: 58 l/min / 3.500 l/h
Ansaughöhe max.: 9 m
Selbstansaughöhe max.: 7 m
Pumpengehäuse: Edelstahl
Druckkessel / Volumen: Stahl / 18 l
Druckanschluss: 30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss: 30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium: 35 °C
Anschlusskabel: 1,5 m / H05RN-F
Anzahl Beregner max.: 2 Stk.



Prüfzeichen:



18.08.2023