

| Lieferant | Artikelbezeichnung | | | Artikelnr./ EAN | Garantie | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de | Hauswasserwerk toom HHW 5000 IXF-TLS | | | 49403 4011458494033 | 24 Monate | | | | | | |
| Masterbox Informationen | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaß in cm | | Gewicht (kg) | | Verp. Einheit (Stk.) | | | | | | | |
| Breite | Tiefe | Höhe | brutto | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | | | | | | | |
| Artikel Informationen | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaß in cm | | Gewicht (kg) | | VPE (Stk.) | | | | | | | |
| Breite | Tiefe | Höhe | net. / brut. | | | | | | | | |
| 51,0 | 29,0 | 65,0 | 15,6 / 18,6 | 1 | | | | | | | |
| Hauswasserwerk toom HHW 5000 IXF-TLS | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | | | | | | | | | | | |
| Leistungsstarkes Hauswasserwerk mit hochwertigem Edelstahl-Pumpengehäuse und integriertem Trockenlaufschutz. Inkl. G7-Vorfilter - 3tlg. mit waschbarem Filtereinsatz. Ausgestattet mit einem 22 l Edelstahl-Druckkessel und hochwertiger Membrane aus EPDM. Energieeffizienter Motor mit Kupferwicklung und Thermoüberlastschutz. | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich: Zur Wasserversorgung von Haus und Garten mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen. | | | | | | | | | | | |
| Technische Daten: | | | | | | | | | | | |
| Motor: | 1.150 Watt | | | | | | | | | | |
| Förderhöhe / Druck max.: | 45 m / 4,5 bar | | | | | | | | | | |
| Fördermenge max.: | 84 l/min / 5.000 l/h | | | | | | | | | | |
| Ansaughöhe max.: | 9 m | | | | | | | | | | |
| Selbstansaughöhe max.: | 7 m | | | | | | | | | | |
| Pumpengehäuse: | Edelstahl | | | | | | | | | | |
| Druckkessel / Volumen: | Edelstahl / 22 l | | | | | | | | | | |
| Druckschluss: | 30,93 mm (1" IG) | | | | | | | | | | |
| Sauganschluss: | 30,93 mm (1" IG) | | | | | | | | | | |
| Temperatur max. Medium: | 35 °C | | | | | | | | | | |
| Anschlusskabel: | 1,5 m / H07RN-F | | | | | | | | | | |
| Anzahl Beregner max.: | 5 Stk. | | | | | | | | | | |
| * ohne Filter | | | | | | | | | | | |
| Zubehör/ Lieferumfang: | | | | | | | | | | | |
| G7-Vorfilter mit waschbarem Filtereinsatz Trockenlaufschutz (TLS) integriert | | | | | | | | | | | |
| Prüfzeichen: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18.08.2023 | | | | | | | | | | | |

