

Lieferant		Artikelbezeichnung			Artikelnr./ EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  <a href="http://www.tip-pumpen.de">www.tip-pumpen.de</a>		Regenfasspumpe toom RFP 3000/13 K			49424 4011458494248	24 Monate
<b>Masterbox Informationen</b>						
Verpackungsmaß in cm		Gewicht (kg) brutto		Verp. Einheit (Stk.)		
Breite	Tiefe	Höhe				
48,0	38,0	31,0	20,5			4
<b>Artikel Informationen</b>						
Verpackungsmaß in cm		Gewicht (kg) net. / brut.		VPE (Stk.)		
Breite	Tiefe	Höhe				
23,5	18,5	29,5	4,3 / 5,0			1
<b>Regenfasspumpe toom RFP 3000/13 K</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>						
<p>Leistungsstarke Tauchpumpe mit vertikalem Pumpenausgang, robustem Kunststoffgehäuse und Schwimmerschalter für automatischen und manuellen Betrieb zum Schutz vor Trockenlauf. Am Steigrohr angebrachte Klammer dient zur Fixierung am Behälterrand. Regulierung der Durchflussmenge durch Kugelhahn am Auslass. Effizienter Motor mit Kupferwicklung und Thermoüberlastschutz.</p> <p>Anwendungsbereiche:</p> <p>Ideale Pumpe zum Entleeren von Regentonnen und ähnlichen Behältnissen. Geeignet zum Betrieb einer Gießbrause, sowie zum Befüllen von Gießkannen.</p>						
<b>Technische Daten:</b>						
Motor:	350 Watt					
Förderhöhe / Druck max.:	13 m / 1,3 bar					
Fördermenge max.:	50 l/min / 3.000 l/h					
Pumpengehäuse:	Kunststoff, schlagfest					
Mindestabsaugniveau:	22 mm					
Korngrösse max.:	2 mm					
Eintauchtiefe max.:	5 m					
Anschlusskabel:	10 m / H05RN-F					
Temperatur max. Medium:	35 °C					
Druckanschluss:	26,44 mm (¾" AG)					
<b>Zubehör/ Lieferumfang:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dreiteiliges Steigrohr</li> <li>- Schnellanschlussstück</li> <li>- Absperrventil</li> <li>- Justierbare Klemmvorrichtung zur Fixierung des Steigrohrs am Flüssigkeitsbehältnis</li> </ul>						
<b>Prüfzeichen:</b>		  				
		18.08.2023				