

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie																										
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Benzinmotorpumpe LTP 250/25	30188 4011458301881	24 Monate																										
Masterbox Informationen																													
	Verpackungsmaß in cm Breite Tiefe Höhe	Gewicht (kg) brutto	VPE (Stk.)																										
	- - -	-	-																										
Artikel Informationen																													
	Verpackungsmaß in cm Breite Tiefe Höhe	Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit																										
	43,50 35,00 38,00	ca. 16,5 / 18	1																										
Benzinmotorpumpe LTP 250/25		Menge / Palette:	20																										
		Menge / LKW:	660																										
Kurzbeschreibung: Die LTP 250/25 ist eine leistungsstarke benzинmotorgetriebene Wasserpumpe mit hochwertigem Aluminiumpumpengehäuse. Sehr robuster, luftgekühlter 4-Takt-Otto-Motor mit 1,8 kW (2,5 PS) Leistung. Montiert auf stabilen Grundrahmen inkl. Tragegriff. Leichtstartfunktion durch Seilzug. Integrierte Rückschlagklappe am Saugeingang. Die LTP 250/25 ist sowohl für den mobilen, als auch für den stationären Einsatz konzipiert und somit bietet sie sich als optimale Lösung für den Schrebergarten, das Wochenendhaus oder die Baustelle an.																													
Technische Daten: <table> <tbody> <tr> <td>Motor:</td> <td>4-Takt-Motor, luftgekühlt</td> </tr> <tr> <td>Motor:</td> <td>4-Takt-Motor, luftgekühlt</td> </tr> <tr> <td>Hubraum:</td> <td>127 cm³</td> </tr> <tr> <td>max. Leistung:</td> <td>1,8 kW (2,5 PS)</td> </tr> <tr> <td>Förderhöhe / Druck max.:</td> <td>25 m / 2,5 bar</td> </tr> <tr> <td>Fördermenge max.:</td> <td>250 l/min / 15.000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Treibstoff:</td> <td>Benzin, bleifrei, 95 ROZ</td> </tr> <tr> <td>Tankvolumen:</td> <td>1,6 l</td> </tr> <tr> <td>Motoröl:</td> <td>SAE 15W-30</td> </tr> <tr> <td>Zündung:</td> <td>elektronisch, kontaktlos</td> </tr> <tr> <td>Temperatur max. Medium:</td> <td>40 °C</td> </tr> <tr> <td>Druckanschluss:</td> <td>47,80 mm (1 ½" AG)</td> </tr> <tr> <td>Sauganschluss:</td> <td>47,80 mm (1 ½" AG)</td> </tr> </tbody> </table>	Motor:	4-Takt-Motor, luftgekühlt	Motor:	4-Takt-Motor, luftgekühlt	Hubraum:	127 cm³	max. Leistung:	1,8 kW (2,5 PS)	Förderhöhe / Druck max.:	25 m / 2,5 bar	Fördermenge max.:	250 l/min / 15.000 l/h	Treibstoff:	Benzin, bleifrei, 95 ROZ	Tankvolumen:	1,6 l	Motoröl:	SAE 15W-30	Zündung:	elektronisch, kontaktlos	Temperatur max. Medium:	40 °C	Druckanschluss:	47,80 mm (1 ½" AG)	Sauganschluss:	47,80 mm (1 ½" AG)			
Motor:	4-Takt-Motor, luftgekühlt																												
Motor:	4-Takt-Motor, luftgekühlt																												
Hubraum:	127 cm³																												
max. Leistung:	1,8 kW (2,5 PS)																												
Förderhöhe / Druck max.:	25 m / 2,5 bar																												
Fördermenge max.:	250 l/min / 15.000 l/h																												
Treibstoff:	Benzin, bleifrei, 95 ROZ																												
Tankvolumen:	1,6 l																												
Motoröl:	SAE 15W-30																												
Zündung:	elektronisch, kontaktlos																												
Temperatur max. Medium:	40 °C																												
Druckanschluss:	47,80 mm (1 ½" AG)																												
Sauganschluss:	47,80 mm (1 ½" AG)																												
Lieferumfang: 2x Schlauchanschlussstück Ø 40 mm / 45,48 mm (1 ½" IG) 3 x Schlauchschellen, 1 x Ansaugkorb																													
Prüfzeichen der Pumpe:																													
 																													
16.05.2019																													