

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie																						
<p>T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de</p>	<p>Gartenpumpe Clean Jet 800 Plus mit Kit</p>	<p>30178 4011458301782</p>	<p>24 Monate</p>																						
Masterbox Informationen																									
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) brutto																						
-	-	-	-																						
Artikel Informationen																									
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit																					
38,7	29,5	30,5	6,0 / 7,9	1																					
<p>Gartenpumpe Clean Jet 800 Plus mit Kit</p>		<p>Menge / Palette:</p>	48																						
		<p>Menge / LKW:</p>	1.536																						
<p>Kurzbeschreibung: Diese selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Edelstahl-Pumpengehäuse eignet sich für Einsätze unter härtesten Bedingungen. Sie verfügt über einen ergonomischen, gummiummantelten Handgriff sowie einen Ein-/und Ausschaltknopf. Inkl. einer 4 m Ansauggarnitur mit Grobfilter und Rückschlagventil. Die Hydraulikeinheit ist aus Noryl. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz.</p>																									
<p>Technische Daten:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Motor:</td> <td>600 Watt</td> </tr> <tr> <td>Förderhöhe / Druck max.:</td> <td>42 m / 4,2 bar</td> </tr> <tr> <td>Fördermenge max.:</td> <td>50 l/min / 3.000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Ansaughöhe max.:</td> <td>9 m</td> </tr> <tr> <td>Pumpengehäuse:</td> <td>Edelstahl</td> </tr> <tr> <td>Druckanschluss:</td> <td>30,93 mm (1" IG)</td> </tr> <tr> <td>Sauganschluss:</td> <td>30,93 mm (1" IG)</td> </tr> <tr> <td>Temperatur max. medium:</td> <td>35 °C</td> </tr> <tr> <td>Anschlusskabel:</td> <td>1,5 m / H07RN-F</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Beregner max.:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ansaugschlauch:</td> <td>4 m</td> </tr> </tbody> </table>	Motor:	600 Watt	Förderhöhe / Druck max.:	42 m / 4,2 bar	Fördermenge max.:	50 l/min / 3.000 l/h	Ansaughöhe max.:	9 m	Pumpengehäuse:	Edelstahl	Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)	Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)	Temperatur max. medium:	35 °C	Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F	Anzahl Beregner max.:	1	Ansaugschlauch:	4 m			
Motor:	600 Watt																								
Förderhöhe / Druck max.:	42 m / 4,2 bar																								
Fördermenge max.:	50 l/min / 3.000 l/h																								
Ansaughöhe max.:	9 m																								
Pumpengehäuse:	Edelstahl																								
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)																								
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)																								
Temperatur max. medium:	35 °C																								
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F																								
Anzahl Beregner max.:	1																								
Ansaugschlauch:	4 m																								
<p>Anwendungsbereiche: Leistungsstarke Pumpe zum Rasensprengen, Beete bewässern, Vorratstank oder Becken befüllen und leeren. Terrasse und Gehwege abspülen.</p>																									
<p>Prüfzeichen:</p>	  																								
	<p>19.10.2018</p>																								