

Scheppach BAP350 – Regenfasspumpe

Artikelnummer: 5909405901

Titel:

Scheppach 350W Regenfasspumpe 230V 4000l/h 11m Förderhöhe ¾"-Anschluss

Alle Bulletpoints:

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gartenbewässerung, Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser
- 350 Watt starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Fördermenge 4000 Liter pro Stunde
- max. Förderhöhe 11 m
- Leicht, robust und einfach einzusetzen

Kurztext:

Einfach am Rand einhängen, anschalten und schon wird das Wasser vom Grund des Regenfasses nach oben befördert. Der kompakte 350 Watt Motor fördert bis zu 4000 Liter pro Stunde, sogar bis zu 11 Meter hoch, um dem Gartenbesitzer das Bewässern seiner Pflanzen zu erleichtern. Über den ¾-Zoll-Anschluss wird ein Gartenschlauch an der Pumpe angeschlossen, ohne diese vorher aus dem Wasser heben zu müssen.

Langtext:

Bei der BAP350 von Scheppach handelt es sich um eine Tauchdruckpumpe der besonderen Art. Wie andere Tauchpumpen wird die BAP350 direkt im Wasser platziert. Tauchdruckpumpen können sowohl in flachem Gewässer als auch in tiefen Brunnen eingesetzt werden und dienen zum Umpumpen, Be- und Entwässern mit sauberem Wasser ohne Schmutzpartikel.

Die BAP350 wurde speziell für den Einsatz in Regenfässern konzipiert. Dafür verfügt sie über eine Alustange mit einem Haken am oberen Ende, mit dem die Pumpe am Rand der Regentonne eingehängt werden kann. In Regentonnen neigt der Schmutz dazu, sich am Boden abzusetzen. Mit einer speziellen Regenfasspumpe wie der BAP350, mit einer Gesamtlänge von ca. 840 mm, kann verhindert werden, dass die Pumpe mit dem Schmutz am Grund des Fasses in Kontakt kommt und dadurch verstopft oder beschädigt wird.

Über einen ¾-Zoll-Anschluss wird der Gartenschlauch oder die Bewässerungsanlage direkt am Einhängegriff, sprich oberhalb des Wasserspiegels, angeschlossen. Kein Hantieren mit einer nassen Pumpe, kein Gartenschlauch, der permanent aus dem Regenfass herausragt. Die Pumpe bleibt im Fass, der Gartenschlauch kann ordentlich aufgerollt werden und das tägliche Bewässern lässt sich zügig erledigen.

Um sie vor einer Beschädigung durch Trockenlaufen zu schützen, wurde die BAP350 mit einem Schwimmer ausgestattet. Sinkt der Wasserspiegel unter das eingestellte Niveau, schaltet sich die Pumpe automatisch ab.

Diese Pumpe ist hauptsächlich für das Abpumpen von Wasser aus Regenfässern mit einer Partikelgröße von bis zu 3 mm geeignet. Sie pumpt bis zu 4000 Liter pro Stunde mit einer maximalen Förderhöhe von 11 Metern. Sie ist nicht bestimmt zur Förderung von Wasser mit einer Temperatur über 35°C, Trink- oder Salzwasser.