

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./ GTIN	Garantie				
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schmutzwassertauchpumpe EXTREMA 450/12 IX-S			30278 4011458302789	24 Monate				
Masterbox Informationen									
Verpackungsmaß in cm		Gewicht (kg)		VPE (Stk.)					
Breite	Tiefe	Höhe	brutto	24,5	2				
Artikel Informationen									
Verpackungsmaß in cm		Gewicht (kg)		VK-Einheit					
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	22,5	1				
22,5		18,6	45,0	10,9 / 11,6	1				
Schmutzwassertauchpumpe EXTREMA 450/12 IX-S		Menge / Palette:		62					
		Menge / LKW:		2.046					
Kurzbeschreibung:									
EXTREMA 450/12 IX-S, die Pumpe der absoluten Spitzenklasse ist mit selbstschmierenden Präzisions-Kugellagern und einem hocheffizienten Motor mit thermischem Überlastschutz ausgestattet. Das Pumpengehäuse ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und zudem ist ein selbsteinigendes Vortex-Laufrad aus gegossenem Edelstahl verbaut. Die Pumpe arbeitet durch einen Schwimmerschalter im automatischen oder manuellen Betrieb. Des Weiteren zeichnet sie folgende Eigenschaften aus:									
<ul style="list-style-type: none"> - Perfekt zur Beförderung von Flüssigkeiten mit höherer Temperatur, im Normalbetrieb bis 50 °C, kurzfristig (ca. 4 min) sogar bis 95 °C geeignet. - Ebenfalls speziell für den Einsatz in salzhaltigem Wasser bis 4% ausgelegt, somit meerwassertauglich. - Schmutzpartikel bis zu 40 mm Korngröße sind eine Leichtigkeit für diese spezielle Bautauchpumpe. 									
Technische Daten:									
Motor:	1.500 Watt								
Förderhöhe / Druck max.:	12 m / 1,2 bar								
Fördermenge max.:	450 l/min / 27.000 l/h								
Pumpengehäuse:	Edelstahl								
Druckanschluss:	59,61 mm (2" AG)								
Temperatur max. Medium:	50 °C (kurzzeitig 95 °C)								
Anschlusskabel:	10 m / H07RN-F								
Korngröße max.:	40 mm								
max. Eintauchtiefe:	7 m								
Mindestabsaugniveau:	55 mm								
Lieferumfang:									
- Schlauchanschlussbogen 32 mm									
- Schlauchanschlussbogen 38 mm									
- Reduzierstück: IG 45,48 mm (1½") - AG 41,91 mm (1¼")									
Prüfzeichen:									



Spezial Modell
- Schmutzwasser 40 mm
- Salzwasser 4%
- Heißes Wasser 95°C