

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schmutzwassertauchpumpe Extrema 500/13 IX	30171	24 Monate		
		4011458301713			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VPE
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto	(Stk.)
54,0	28,2	54,6	29,0	2	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.		
27,0	26,4	53,4	13 / 14,2	1	
Schmutzwassertauchpumpe Extrema 500/13 IX		Menge / Palette:		48	
		Menge / LKW:		1.584	

Kurzbeschreibung:

Die Extrema 500/13 IX verfügt über eine besonders hochwertige Bauweise und Technik: Pumpengehäuse und gegossenes Vortex-Laufrad komplett aus Edelstahl, wassergekühlter Motor und selbstschmierende Präzisions-Kugellager machen diese Pumpe dauerlauffest und extrem belastbar. Diese Pumpe der absoluten Spitzenklasse ermöglicht hohe Fördermengen und eignet sich auch für Korngrößen bis 45 mm. Motor mit thermischem Überlastschutz, selbstschmierende Präzisions-Kugellager. Auch zur Beförderung von Flüssigkeiten mit höherer Temperatur - im Normalbetrieb bis 50 °C, kurzfristig (ca. 4 min) sogar bis 95 °C. Außerdem besitzt sie einen arretierbaren Schwimmerschalter für den automatischen und manuellen Betrieb.

Technische Daten:

Motor:	1.800 W
Förderhöhe / Druck max.:	13 m / 1,3 bar
Fördermenge max.:	500 l/min / 30.000 l/h
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckanschluss:	59,61 mm (2" AG)
Temperatur max. Medium:	50 °C (kurzzeitig 95 °C)
Anschlusskabel:	10 m, (H07RN-F)
Korngröße max.:	45 mm
max. Eintauchtiefe:	7 m
Mindestabsaugniveau:	65 mm

Lieferumfang:

- Schlauchanschlussbogen 57,29 mm (2" IG)
- Anschlussadapter 59,61 mm (2" AG) / 47,80 mm (1½" AG) - Schlauchanschluss 38 / 51 mm

Prüfzeichen:



24.11.2021



1800 Watt Leistung
30.000 l/h Fördermenge
45 mm Körngröße