

## Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ GTIN	Garantie		
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW 1200/25</b>	<b>31111</b>  4011458311118	<b>24</b> <b>Monate</b>		
<b>Masterbox Informationen</b>					
	<b>Verpackungsmaß in cm</b> <b>Breite</b> <b>Tiefe</b> <b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg)</b> <b>brutto</b>	<b>VPE</b> <b>(Stk.)</b>		
	-      -      -	-	-		
<b>Artikel Informationen</b>					
	<b>Verpackungsmaß in cm</b> <b>Breite</b> <b>Tiefe</b> <b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg)</b> <b>net. / brut.</b>	<b>VK-Einheit</b>		
	58,8      31,2      56,5	21,2 / 23,4	1		
<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW 1200/25</b>	<b>Menge / Palette:</b>	<b>18</b>			
	<b>Menge / LKW:</b>	<b>594</b>			
<b>Kurzbeschreibung:</b>					
Robuste, selbstansaugende Jet-Pumpe mit großem Guss-Pumpengehäuse. Besonders große Förderhöhe. Dank schwerem Guss-Pumpengehäuse sehr laufruhiger und geräuscharmer Betrieb. Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischer Beregnung. Ideal geeignet als Druckerhöhungsanlage.					
<b>Technische Ausführung:</b>					
Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, Druckschalter für den exakten Druckwert, integriertes Manometer, hochwertige EPDM-Membrane, Hydraulikeinheit: Noryl					
<b>Technische Daten:</b>					
Motor: 1.200 Watt Förderhöhe / Druck max.: 50 m / 5,0 bar Fördermenge max.: 83 l/min / 5.000 l/h Ansaughöhe max.: 9 m Pumpengehäuse: Guss Druckkessel / Volumen: Stahl / 22 l Druckanschluss: 30,93 mm (1" IG) Sauganschluss: 30,93 mm (1" IG) Temperatur max. Medium: 35 °C Anschlusskabel: 1,5 m / H07RN-F					
<b>Prüfzeichen:</b>					
  					
	19.10.2018				