

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

| Lieferant | Artikelbezeichnung | Artikelnr./ GTIN | Garantie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--------|----------|--|------------------|----------------|--|-------------------|-----------|--|------------------|-----|--|----------------|-----------|--|------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|-------|--|-----------------|-----------------|--|
| T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de | Hauswasserwerk HWW 1000/25 Plus TLS | 31145 4011458311453 | 24 Monate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masterbox Informationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verpackungsmaß in cm | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breite Tiefe Höhe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artikel Informationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verpackungsmaß in cm | Gewicht (kg) | VK-Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Breite | Tiefe | Höhe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51,0 | 29,0 | 58,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWW 1000/25 Plus TLS | | Menge / Palette: | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Menge / LKW: | 594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | <p>Selbstansaugende Jet-Pumpe mit Edelstahlpumpengehäuse und Trockenlaufschutz, der das Gerät vor Schäden durch Wassermängel schützt. Ein 28 mm-Panzerschlauch ermöglicht eine exakte Druckschaltung. Das Gerät ist ausgestattet mit einem 22 l-Stahlkessel mit einer hochwertigen EPDM-Membrane und einem Druckschalter Manometer.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Ausführung | <p>Pumpengehäuse: Edelstahl Hydraulikeinheit: Noryl</p> <p>Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Daten: | <table> <tbody> <tr> <td>Motor:</td> <td>800 Watt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Förderhöhe max.:</td> <td>46 m / 4,6 bar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fördermenge max.:</td> <td>3.300 l/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansaughöhe max.:</td> <td>9 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pumpengehäuse:</td> <td>Edelstahl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckkessel / Volumen:</td> <td>Stahl / 22 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckschluss:</td> <td>IG, 30,93 mm (1")</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sauganschluss:</td> <td>IG, 30,93 mm (1")</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatur max. Medium:</td> <td>35 °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anschlusskabel:</td> <td>1,5 m / H05RN-F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Motor: | 800 Watt | | Förderhöhe max.: | 46 m / 4,6 bar | | Fördermenge max.: | 3.300 l/h | | Ansaughöhe max.: | 9 m | | Pumpengehäuse: | Edelstahl | | Druckkessel / Volumen: | Stahl / 22 l | | Druckschluss: | IG, 30,93 mm (1") | | Sauganschluss: | IG, 30,93 mm (1") | | Temperatur max. Medium: | 35 °C | | Anschlusskabel: | 1,5 m / H05RN-F | |
| Motor: | 800 Watt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderhöhe max.: | 46 m / 4,6 bar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fördermenge max.: | 3.300 l/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansaughöhe max.: | 9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpengehäuse: | Edelstahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Druckkessel / Volumen: | Stahl / 22 l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Druckschluss: | IG, 30,93 mm (1") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauganschluss: | IG, 30,93 mm (1") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur max. Medium: | 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlusskabel: | 1,5 m / H05RN-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prüfzeichen: |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |