

## LEISTUNGSERKLÄRUNG DOP-L1

Wie von EU Verordnung 305-2011, Anlage III vorgesehen.

1. Eindeutige Identifizierungskode der Produktsorte:	<b>DOP-L1</b>																									
Produktlinien/Fertigungen:	<b>DOPPIOSTRATO LISCIA – NATURA – SPIGOLO VIVO -BURATTATA- MARTELLINATA</b>																									
Verkaufsamen der Produkten:	<b>PIASTRA 25X50, 80x40, 40X40, 50X50, 60X30, 60X40 Sp.4 e 8 cm, 80X60, 50x100, VENEZIA 8 cm, RETTANGOLO, VERONA, ROMA, FIRENZE, VIA MILANO, MONACO 6 cm, BERLINO, CLASSIC, GREENBLOC, KORE, SASSI.</b>																									
2. Anwendungen:	<b>Aussenböden</b>																									
3. Hersteller:	<b>M.V.B. BAGATTINI S.r.l. Via Enrico Mattei N° 6 22070 Bregnano (Co)</b>																									
4. Bevollmächtigter:	Nicht relevant																									
5. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4																									
6. Harmonisierte technische Spezifikationen:	<b>UNI EN 1339:2003/AC:2006 Beton-Terrassenplatten</b>																									
7. Erklärung laut	<p align="center"><b>Harmonisierte technische Spezifikation UNI EN 1339:2003/AC:2006 Beton-Terrassenplatte</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Anwendung</b></td> <td><b>Aussenböden</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Asbestimmission</b></td> <td><b>Unanwesend</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Biegebruchfestigkeit MPa</b></td> <td><b>3,5</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Gleit/Rutschwiderstand</b></td> <td><b>Befriedigend</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]</b></td> <td><b>X</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Verhalten von Brandeinwirkungen von Aussen</b></td> <td><b>X</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dauerhaftigkeit</b></td> <td><b>Befriedigend</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Brandverhalten</b></td> <td><b>X</b></td> <td></td> </tr> </table> <p align="center"><b>X= nicht relevant</b></p>		<b>Anwendung</b>	<b>Aussenböden</b>		<b>Asbestimmission</b>	<b>Unanwesend</b>		<b>Biegebruchfestigkeit MPa</b>	<b>3,5</b>		<b>Gleit/Rutschwiderstand</b>	<b>Befriedigend</b>		<b>Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]</b>	<b>X</b>		<b>Verhalten von Brandeinwirkungen von Aussen</b>	<b>X</b>		<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>Befriedigend</b>		<b>Brandverhalten</b>	<b>X</b>	
<b>Anwendung</b>	<b>Aussenböden</b>																									
<b>Asbestimmission</b>	<b>Unanwesend</b>																									
<b>Biegebruchfestigkeit MPa</b>	<b>3,5</b>																									
<b>Gleit/Rutschwiderstand</b>	<b>Befriedigend</b>																									
<b>Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]</b>	<b>X</b>																									
<b>Verhalten von Brandeinwirkungen von Aussen</b>	<b>X</b>																									
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>Befriedigend</b>																									
<b>Brandverhalten</b>	<b>X</b>																									
8. Geeignete technische Dokumentation bzw spezifische technische Dokumentation:	Nicht relevant																									
<p>Die Leistung der hier oben identifizierten Produkten entspricht die Erklärte Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung ist gemass Verordnung (UE) n. 305/2011, allein der ober genannte ( Punkt 3) Hersteller verantwortlich.</p>																										

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bregnano (CO) , 15/07/2022

  
Guido Bagattini  
Legale Rappresentante  
Geschäftsführer  
M.V.B. BAGATTINI S.r.l.