

Abschließbarer Fenstergriff FG300A

Art.-Nr. 56812

Seite 1 von 1



Technologie

- Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)
- Nach DIN18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit

Einsatz und Anwendung

- Nachrüstartikel für den Bereich Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-Alone-Lösung
- Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren
- Druckzylinderabfrage zur Scharf/Unscharfschaltung - Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden
- Keine Auslösung des Alarms durch starken Wind oder aufprallende Bälle etc.
- Auch als Kindersicherung geeignet

Varianten

- Farben: weiß, silber, braun

Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm nach DIN18267 Klasse 2