MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Graffiti & PU Schaum Entferner

Beseitigt Graffiti, Filzstift, Permanentmarker u. ä. auf glatten und porösen Untergründen und entfernt frische und ausgehärtete PU- und Bauschaumreste. Wirkt schnell und intensiv durch längere Haftung auf der Oberfläche. Geeignet zur Entfernung von Ein- und Zwei-Komponenten-Montageschäumen.

EINSATZBEREICHE

Im Haushalt und gewerblichen Bereich auf Oberflächen aus Holz, Glas, Stein, Kunststoff, Keramik, Mauerwerk, Kunststoff u. v. m. Anwendbar auf sichtbaren Flächen, z. B. Fensterrahmen, Fensterbänken, Türzargen, Rollläden, Garagentoren, Autolacken oder Boden- und Wandflächen.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Graffiti: **Möglichst umgehend beseitigen!** Mit Pinsel deckend auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen. Mit Schwamm oder Bürste nacharbeiten und Reste mit viel Wasser abspülen. Bei Bedarf wiederholen. Bei mineralischen Untergründen kann mit einem Hochdruckreiniger nachgearbeitet werden. Sollten auf porösen Oberflächen noch leichte Schleier zurückbleiben, sind diese einfach überstreichbar, ohne dass die Farbreste durchscheinen.

PU Schaum: Ausgehärteten Schaum soweit wie möglich mechanisch abtragen oder abschneiden. MELLERUD Graffiti & PU Schaum Entferner unverdünnt mit einem Pinsel gleichmäßig auf die zu behandelnde trockene Oberfläche aufbringen. Nach 90 Minuten mit einem Schwamm (harte Seite) den aufgeweichten Schaum entfernen. Produktreste mit einem feuchten Schwamm abwaschen. Anwendung bei Bedarf wiederholen.

HINWEISE

Bei Anwendung stets geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nur auf ausgehärteten Lacken und nicht bei direkter, starker Sonneneinstrahlung anwenden. Fassadenfarben können angelöst werden. Immer vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	verdickte wässrige Lösung von waschaktiven Stoffen und Lösungsmittel
pH-Wert:	7,0 - 8,0
Dichte:	948 kg/m^3
Verbrauch:	Sehr ergiebig, richtet sich nach Intensität und Art der Verschmutzung sowie nach Saugfähigkeit des Untergrundes. 0,5 l reichen z. B. bei nicht saugenden Fliesen und satter Auftragsmenge für ca. 1 m^2.
Gebindegrößen:	0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr. : +49 (0) 21 63 / 9 50 90-0
www.mellerud.de