

Beschreibung

Trägermaterial:	Tapetenpapier
Beschichtung:	PVC Compound
Lackierung / Oberfläche:	PVC Klarstrich
Gewicht:	280 - 360 g/m ² (je nach Dessin)
Stärke:	0,60 – 0,90 mm (je nach Dessin)
Rollenbreite:	675 mm + 10 / - 0 mm
Rollenlänge:	20 m +0,30 / - 0,00 m
Rollenaußendurchmesser:	16 cm
Verpackung:	Ware wird mit bedruckter Seite nach außen auf Papphülse gewickelt. Einzelrollenverpackung in neutralem Karton.
Etikettierung:	Jeder Karton ist auf einer Stirnseite mittig mit einem Aufkleber versehen. Hülseneinkleber sind sichtbar auf der rechten Seite in Laufrichtung in die Papphülse eingeklebt.

Lagerung

Möglichst kühl und trocken bei Raumtemperatur (23°C ± 2°C) lagern und direkte Sonneneinstrahlung meiden. Dauerhaft sollte die Temperatur 40°C nicht überschreiten.

Das Hornschuch Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach dem weltweit anerkannten Standard ISO 9001:2000. Mit der ISO/TS 16949:2002 entspricht es sogar den besonders anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie und erfüllt darüber hinaus die Umwelanforderungen gemäß ISO 14001.

Grundlage für die Angaben sind unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir die Durchführung eigener Versuche und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Stand: März 2019

