

Certificate



Prüfbescheinigung nach dem Produktsicherheitsgesetz

Test Certificate in compliance with the Product Safety Law

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): 15SHP0255-04

Ersetzt (Replaces): 15SHP0255-03

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) § 21 (1) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und entspricht den derzeit anerkannten Regeln der Technik.

(The product is in compliance with the judicial requirements of the Product Safety Law (ProdSG) § 21 (1) and the currently accepted rules of technology.)

Die Kennzeichnungspflichten des Produktes gemäß §6 ProdSG sind einzuhalten.

(The marking requirements of the product based on §6 ProdSG have to be observed.)

Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder)

HUDORA GmbH
Jägerwald 13
42897 Remscheid
Germany

Markenname (Brandname)
Hudora

Fertigungsstätte (Manufacturing Site)

Produkt (Product)

Trampolin mit innerem Sicherheitsnetz für den häuslichen Gebrauch
Trampoline with inner safety net for domestic use

Typbezeichnung (Type)

65208/02 (65608/02), 65312/03 (65314/03), 65400/03 (65401/03), 65324/01, 65361/65363, 65362/65366, 65406/65411

Beschreibung (Description)

max. Benutzergewicht (max. user weight): 150kg
(Einzelheiten siehe Anhang / details see attachment)

Prüfbericht-Nr. (Test Report No.)

GSH0346-01:2016-03-29
GSH0346-02:2016-11-14
GSH0346-02 +A1:2017-02-07

Geprüft nach (Tested according to)

PAK-Anforderung für GS (PAH requirement for GS) AfPS GS 2014:01 PAK
EK2/AK2.2 02.4-1:2015
EN 71-14:2014+A1:17

Gültig bis (valid until)

2021-04-20

Erstellt am (Issued on)

2018-02-07



Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Michael Jungnitsch
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: gs@intertek.com, web: www.intertek.de/directory

Anhang zur Bescheinigung Nr.: 15SHP0255-04

(Attachment to Certificate No.)

Blauer und grüner Schaumstoff (Blue and Grass green foam):

65208/02 (65608/02), 65312/03 (65314/03), 65400/03 (65401/03), 65324/01

Grauer Schaumstoff (Gray Foam): 65361 (65363), 65362 (65366), 65406 (65411)

Blaue und grüne Kappe (Blue and Grass green top cap):

65208/02 (65608/02), 65312/03 (65314/03), 65400/03 (65401/03), 65324/01

Lila Kappe (Medium purple top cap): 65361 (65363), 65406 (65411)

Grüne Kappe (Green top cap): 65362 (65366)

Profil Rahmenrohr (Profile top Frame tube): $\Phi 38\text{mm} \times \text{T}1.2\text{ mm}$

Profil Fußrohr (Profile foot tube): $\Phi 38\text{mm} \times \text{T}1.0\text{ mm}$

Profil Fußverlängerungsrohr (Profile foot extension tube): $\Phi 38\text{mm} \times \text{T}1.2\text{mm}$

Profil oberes Sicherheitsnetz (Profile upper net pole): $\Phi 25\text{mm} \times \text{T}1.0\text{ mm}$

Profil unteres Sicherheitsnetz (Profile lower net pole): $\Phi 25\text{mm} \times \text{T}1.2\text{mm}$

Modell (Type)	65208/02 (65608/02)	65312/03 (65314/03)	65324/01	65400/03 (65401/03)	65361 (65363)	65362 (65366)	65406 (65411)
Durchmesser (Overall Diameter)	$\Phi 2500\text{mm}$	$\Phi 3000\text{mm}$	$\Phi 3000\text{mm}$	$\Phi 4000\text{mm}$	$\Phi 3000\text{mm}$	$\Phi 3000\text{mm}$	$\Phi 4000\text{mm}$
Gesamthöhe (Overall Height)	H2570mm	H2670mm	H2670mm	H2720mm	H2670mm	H2670mm	H2720mm
Höhe Sprungfläche (Bed Height)	H650mm	H750mm	H750mm	H850mm	H750mm	H750mm	H850mm
Sprungfläche (Jumping Area) Φ	$\Phi 2095\text{mm}$	$\Phi 2585\text{mm}$	$\Phi 2585\text{mm}$	$\Phi 3560\text{mm}$	$\Phi 2585\text{mm}$	$\Phi 2585\text{mm}$	$\Phi 3560\text{mm}$
Polster (Paddings)	W260mm* T20mm	W260mm* T20mm	W260mm* T20mm	W260mm* T20mm	W260mm* T20mm	W260mm* T20mm	W260mm* T20mm
Sprungfedern (Spring Dimension)	Dia. 22.6mm x L137mm	Dia.22.6mm x L137mm	Dia. 22.6mm x L137mm	Dia. 22.6mm x L137mm	Dia. 22.6mm x L137mm	Dia. 22.6mm x L137mm	Dia. 22.6mm x L137mm
Windungen (Spring- Turns)	28	28	28	28	28	28	28
Drahtdurchmesser (Wire Diameter)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Anzahl Sprungfedern (Spring Number)	48	60	60	80	60	60	80
Höhe Sicherheitsnetz (Safety net height)	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
Gewicht (Mass of Product)	38.4kg	43.6kg	43.6kg	58.5kg	43.6kg	43.6kg	58.5kg



Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Michael Jungnitsch
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: gs@intertek.com, web: www.intertek.de/directory