



**Whirlpool Anschluß:**  
**230 Volt 3 x 1,5mm<sup>2</sup> Querschnitt**  
**mit 16 Ampere Absicherung (B16)**

25	◎	Whisperdüsen
24	○	Effektlicht
23	◐	Bedientaster: Effektlicht
22	◑	Bedientaster: Desinfektionsanlage
0	◐◑	Bedientaster: Farblichtherapie
1	◑	Lichttherapie
2	●	Auftriebsregler
3	◑	Seitenansaugung
4	●	Zweiwegeventil
5	●○	Champagner
6	●	Airdüsen
7	●	Wasserdüsen
22	●○	Farblichtwechsler
9	●	Bedientaster
10	■	Großes Bedienfeld
11	●	Rollyjetdüse
12	●	Microjetdüsen
13	⊕	Superjetdüsen
14	▨	Pumpe
15	▨	Gebläse
16	▨	Desinfektionsbehälter
17	⚡	Stromanschluß
20	◎	Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21	◎	Bedientaster: Clean-Jet Splitleitung

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung  
ist eine Revisionsöffnung von  
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.  
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19	Revisionsklappe mit Lüftungsgitter 40 x 40
18	Revisionsklappe 40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen  
der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen  
annähernd dem Auslieferungszustand.

Datum  
Stand. 02/2020  
**Of OTTOFOND**

Hersteller : Ottofond

Art.-Bez.: Rosa

Abmessung : Alle Größen

Whirlpool - Komplettset