



# tesa® Exxclusiv Toilettenpapierhalter, Edelstahloptik, Klebelösung

## Produkt Information

BNR 40414

## Produktbeschreibung

Der tesa® EXXCLUSIV Toilettenpapierhalter überzeugt mit einem edlen Design und einer einfachen Montage. Anstatt zu bohren, befestigen Sie den Halter mit der innovativen Klebelösung dauerhaft sicher an der Wand, können ihn jederzeit ablösen und wiederverwenden.

## Produktmerkmale

- Toilettenpapierhalter ohne Deckel, mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Exquisites Design, Edelstahloptik, garantiert rostfrei, rechteckige Wandplatte
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 99mm x 160mm x 45mm

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |             |                         |                      |            |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Besondere Merkmale | Soft close |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------|

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                             |        |                    |    |
|-----------------------------|--------|--------------------|----|
| • Chemikalienbeständigkeit  | nein   | • Wiederverwendbar | ja |
| • Material                  | Metall | • Lösemittelfrei   | ja |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja     | • UV-beständig     | ja |



# tesa<sup>®</sup> Exxclusiv Toilettenpapierhalter, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40414>