

## Kleinspeicher

### UFP 5 Trend

BEST.-NR.: 204966



### UFP 5 Trend LABS

BEST.-NR.: 204968

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher für drucklose Armaturen
- Kompaktes, hochwertiges Design
- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Keine Energieverluste über die Temperier-Armatur dank der thermostop-Funktion
- Hochwertige Wärmedämmung
- Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose



| Typ                                           | UFP 5 Trend<br>BEST.-NR.: 204966 | UFP 5 Trend LABS<br>BEST.-NR.: 204968 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Best.-Nr.                                     | 204966                           | 204968                                |
| Elektrische Daten                             |                                  |                                       |
| Anschlussleistung                             | 2 kW                             | 2 kW                                  |
| Nennleistung 2                                | 2,0 kW                           | 2,0 kW                                |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE                           | 1/N/PE                                |
| Nennspannung                                  | 230 V                            | 230 V                                 |
| Absicherung 2                                 | 10 A                             | 10 A                                  |
| Frequenz                                      | 50 - 60 Hz                       | 50 - 60 Hz                            |
| Energetische Daten                            |                                  |                                       |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)               | A                                | A                                     |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,23 kWh                         | 0,23 kWh                              |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C   | 0,083 kWh                        | 0,083 kWh                             |
| Hydraulische Daten                            |                                  |                                       |
| Nenninhalt                                    | 5 l                              | 5 l                                   |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 9,3 l                            | 9,3 l                                 |

Einsatzgrenzen

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| Temperatureinstellbereich | 35 – 85 °C | 35 – 85 °C |
| Max. zulässiger Druck     | 0,00 MPa   | 0,00 MPa   |

Ausführungen

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ausführung                    | Kleinspeicher | Kleinspeicher |
| Bauart                        | drucklos      | drucklos      |
| Montageart                    | Untertisch    | Untertisch    |
| Mit Armatur                   | -             | -             |
| Werkstoff des Behälters       | Kunststoff    | Kunststoff    |
| Mit Wärmedämmung              | •             | •             |
| Farbe                         | weiß          | weiß          |
| Kabellänge                    | 0,6 m         | 0,6 m         |
| Bedienung                     | manuell       | manuell       |
| Temperaturbegrenzung          | •             | •             |
| Temperatureinstellung ab Werk | 55 °C         | 55 °C         |
| Schutzart (IP)                | IP24 D        | IP24 D        |

Anschlüsse

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Wasseranschluss | G 3/8 | G 3/8 |
| Nennüberdruck   | 0 bar | 0 bar |

Dimensionen

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Höhe   | 423 mm | 423 mm |
| Breite | 240 mm | 240 mm |
| Tiefe  | 212 mm | 212 mm |

Gewichte

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Gewicht | 2,70 kg | 2,70 kg |
|---------|---------|---------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)