

Kleinspeicher

SNU 5 Plus

BEST.-NR.: 204972



SNU 5 Plus 1 kW

BEST.-NR.: 204973

SNU 10 Plus

BEST.-NR.: 204980

Die wichtigsten Merkmale

- Druckloser Kleinspeicher zur Warmwasserbereitung
- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger Geräten. Beim Austausch kann die bestehende Wandaufhängung verwendet werden
- Hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design zeichnen das sehr kompakte Gerät aus
- Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch
- Umfangreiches Armaturen-Sortiment als Zubehör
- Hohe Energieeffizienz durch optimale Wärmedämmung
- Keine Energieverluste über die Temperier-Armatur dank der thermostop-Funktion
- Optimaler Zugang zur Durchführung der DGUV V3-Prüfung (Schutzleiterüberprüfung)
- antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene
- Hohe Energieeffizienz und kompakte Abmessungen durch innovative Vakuum-Isolierung



Typ	SNU 5 Plus BEST.-NR.: 204972	SNU 5 Plus 1 kW BEST.-NR.: 204973	SNU 10 Plus BEST.-NR.: 204980
Best.-Nr.	204972	204973	204980
Elektrische Daten			
Anschlussleistung	2 kW	1 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	1,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,19 kWh	0,19 kWh	0,31 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,07 kWh	0,07 kWh	0,11 kWh
Hydraulische Daten			
Nenninhalt	5 l	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l	19 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa	0,00 MPa	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•	•	•
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8	G 3/8	G 3/8 A
Nennüberdruck	0 bar	0 bar	0 bar

Dimensionen

Höhe	423 mm	423 mm	506 mm
Breite	240 mm	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	212 mm	282 mm

Gewichte

Gewicht	2,90 kg	2,90 kg	4,20 kg
---------	---------	---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de