

SNU 5 Plus

KLEINSPEICHER

BESTELNUMMER: 204972

Erleben Sie Hochwertigkeit im kompakten Design

Warmwasserbereitung von ihrer schönsten Seite: Dieser Kleinspeicher zur Untertischmontage fügt sich mit seinem ansprechenden Design bestens in Ihren Raum ein. Dabei nehmen besonders die kleineren Modellvariante als Kompakteste ihrer Klasse äußerst wenig Platz ein. Trotz der geringen Maße des Kleinspeichers überzeugt das Gerät mit jeder Menge Leistung.



Temperatur bequem einstellen

Sie erhalten warmes Wasser schnell und somit ohne Wartezeit. Zur stufenlosen Einstellung der Temperatur nutzen Sie den hochwertigen Drehregler mit fühlbarer Rastung. Um das Wasser für Sie mit der gewählten Temperatur konstant warm zu halten, benötigt der Kleinspeicher wenig Energie. Ein weiterer Vorteil: Der Austausch von Vorgänger-Modellen ist denkbar einfach, da Sie die bestehende Wandaufhängung für diesen Kleinspeicher weiterverwenden.



SNU 5 Plus 1 kW

Bestellnummer: 204973



SNU 10 Plus

Bestellnummer: 204980

Die wichtigsten Merkmale

Kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Untertischmontage

Warmes Wasser sofort verfügbar

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturlimitierung als Verbrühungsschutz

Geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierter thermostop-Funktion

Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus

Kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wasserersparnis dank antitropf-Funktion

Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch durch Vakuum-Isolierung

Hohe Energieeffizienz und kompakte Abmessungen durch innovative Vakuum-Isolierung



Typ	SNU 5 Plus	SNU 5 Plus 1 kW	SNU 10 Plus
Bestell-Nr.	204972	204973	204980

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	1 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	1,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (A+ → F)	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,19 kWh	0,19 kWh	0,31 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,07 kWh	0,07 kWh	0,11 kWh
Nenninhalt	5 l	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l	19 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-	-
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Höhe	423 mm	423 mm	506 mm
Breite	240 mm	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	212 mm	282 mm
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg	4,20 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de