




34 598 000 PRECISION START THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Wandmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- integrierte Mischwasserabspernung
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- Eigensicher gegen Rückfließen
- GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

34 598 000 **PRECISION START THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Juli 2018 – jetzt

- 1: Griff (Bestell-Nr. 47728000)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 6458500M)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 3: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 4: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 4.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 5: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 5.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 6: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12075000)
- 6.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0138600M)
- 6.2: Rosette (Bestell-Nr. 0221000M)
- 7: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 8: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)
- 9: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 10: Umstellknopf (Bestell-Nr. 65648000)
- 11: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)*
- 12: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 13: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 14: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör