

## Huz 5 Basis

KLEINSPEICHER

BESTELLNUMMER: 222162

Der offene, drucklose Kleinspeicher findet fast überall Platz. Mit einer speziellen Ventilkombination anstelle des Eckventils ist der Anschluss ans Wassernetz kein Problem, und für den bequemen Anschluss an alle handelsüblichen Niederdruckarmaturen sorgen vorkonfektionierte Zubehörsätze. Die Stellungen 'E' und 'e' dienen zum Energiesparen. Der Temperaturwahlbereich des Kleinspeichers ist begrenzt.

Gutes Preis- Leistungsverhältnis.



### Die wichtigsten Merkmale

Druckloser (offener) Kleinspeicher für Untertischmontage

---

Stufenlose Temperaturwahl

---

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur

---

Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer  
Sicherheitstemperaturbegrenzer

---

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

---

Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf möglich

---

Modernes, attraktives Design

---

Hochwertige Wärmedämmung bei geringsten Außenabmessungen

---

Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer

---

Wandbügel zur einfachen Montage

## Technisches Datenblatt



|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ         | Huz 5 Basis |
| Bestell-Nr. | 222162      |

## Technische Daten

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Anschlussleistung                             | 2 kW          |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE        |
| Nennspannung                                  | 230 V         |
| Frequenz                                      | 50/60 Hz      |
| Energieeffizienzklasse (A+ — F)               | A             |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,25 kWh      |
| Nenninhalt                                    | 5 l           |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 9,3 l         |
| Temperatureinstellbereich                     | 35...85 °C    |
| Ausführung                                    | Kleinspeicher |
| Bauart                                        | drucklos      |
| Mit Armatur                                   | -             |
| Innenbehälter Werkstoff                       | Kunststoff    |
| Farbe                                         | weiß          |
| Bedienung                                     | manuell       |
| Temperaturbegrenzung                          | •             |
| Schutzart (IP)                                | IP24 D        |
| Höhe                                          | 415 mm        |

### Technisches Datenblatt

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 252 mm  |
| Tiefe   | 233 mm  |
| Gewicht | 3,00 kg |

### AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0) 55 31 - 702 702

### Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

### Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.