




Abmessungen



Typ	KDU	
Artikelnummer	1500-17213	
Energieeffizienzklasse	A *)	
Nenninhalt	Liter	0,2
Bauart	drucklos	
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]	0 (0)	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	G 3/8"	
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 K$ ¹⁾	l/min	2,0
Ausschaltwassermenge	l/min	1,0
Einschalt- - maximale Durchflussmenge ²⁾	l/min	1,5 - 2,0
Nennleistung	kW	3,5
Spannung	V	1- / N / PE 230 V AC
Nennstrom	A	15,2
Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt	mm ²	1,5
IES® Blankdraht-Heizsystem	/ Ω cm ³⁾	• / 1100
ca. Gewicht mit Wasserfüllung	kg	1,5
Abmessungen H x B x T	cm	13,5 x 18,6 x 8,6
Schutzklasse nach VDE / Schutzart	1 / IP 25	

*) Skala von A+ bis F • = vorhanden bzw. ja 1) Temperaturerhöhung von z. B. 15 °C auf 40 °C
2) Durchflussmenge begrenzt für optimale Temperaturerhöhung 3) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C

Beschreibung

- Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer (Untertischgerät) mit Zweigriffarmatur (drucklose Bauart) zur Versorgung eines einzelnen Handwaschbeckens
- Wenn kein Wasser fließt, schaltet sich das Gerät automatisch aus
- Erwärmt das Wasser direkt während der Entnahme
- Wartungsfreundliches Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone
- Einfache Installation mit 3 flexiblen Anschluss schläuchen G 3/8" x 50 cm und Netzan schlussleitung, ca. 65 cm lang, mit Eurostecker
- Mit Spezial-Strahlregler



SaniTec Produkthandel GmbH
Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg
Tel.: +49 4131 76 33 0
info@santec.de · www.saniself.de