

# **Leistungserklärung für Raumheizer für feste Brennstoffe EN 13240 gemäß der Verordnung (EU) 305/2011**

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Asgård 8, Aduro 19                                                                                                                                                                                         |                                                                         | DoP No: 8 0011 |
| Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung                                                                                                                                                  |                                                                         |                |
| EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                              |                                                                         |                |
| Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. <a href="http://www.aduro.dk">www.aduro.dk</a> , <a href="mailto:info@aduro.dk">info@aduro.dk</a> , Tel.: +45 70274703.                               |                                                                         |                |
| System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes. Internes Qualitätssystem in Kombination mit Externe Qualitätsüberwachung.                                              |                                                                         |                |
| Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, das notifizierte Prüflabor: 1625 und Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, das notifizierte Prüflabor: 300. |                                                                         |                |
| haben nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht dokumentiert<br>RRF- 40 16 4333<br>300-ELAB-1072-NS                                                                                    |                                                                         |                |
| Leistungserklärung                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                |
| Harmonisierte technische Spezifikationen                                                                                                                                                                   | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007                                           |                |
| Wesentliche Merkmale                                                                                                                                                                                       | Leistung                                                                |                |
| <b>Brandsicherheit</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |
| Brandverhalten                                                                                                                                                                                             | A1                                                                      |                |
| Abstand zu brennbaren Materialien<br>*= mit isoliertem Rauchrohr                                                                                                                                           | Mindestabstand in mm<br>Hinten = 200/*100<br>Seite = 300<br>Front = 850 |                |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff                                                                                                                                                   | Erfüllt                                                                 |                |
| Emission der Verbrennungsprodukte                                                                                                                                                                          | CO[0.10 %]                                                              |                |
| Oberflächentemperatur                                                                                                                                                                                      | Erfüllt                                                                 |                |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen                                                                                                                                                                       | Erfüllt                                                                 |                |
| Elektrische Sicherheit                                                                                                                                                                                     | NPD                                                                     |                |
| Reinigbarkeit                                                                                                                                                                                              | Erfüllt                                                                 |                |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck                                                                                                                                                                             | NPD                                                                     |                |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                      | T [293 °C]                                                              |                |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)                                                                                                                                                     | NPD                                                                     |                |
| <b>Wärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                |
| Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                                          | 5 kW                                                                    |                |
| Raumwärmeleistung                                                                                                                                                                                          | 5,2 kW                                                                  |                |
| Wasserwärmeleistung                                                                                                                                                                                        | *** kW                                                                  |                |
| Wirkungsgrad                                                                                                                                                                                               | η [78 %]                                                                |                |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS  
Hasselager, 06.01.2022

