



ACCENTE International GmbH Lademannbogen 21-23 22339 HAMBURG <b>20</b> Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 13-2020			
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b> <b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721</b> <b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung <b>Name: NYBORG 3.0 GTS 13</b> (UNI-1146 GTS13 3.0)   <b>Artikelnummer : 105801</b> Fertigungsnummer:.....			
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:</b>		Rückseite Seite Vorne	560 mm 350 mm 1100 mm
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>			<b>erfüllt</b>
- CO Emissionen      Scheitholz Braunkohle		0,089 % / 1109 mg/m <sup>3</sup> 0,089 % / 1107 mg/m <sup>3</sup>	
<b>Oberflächentemperatur</b>			erfüllt
<b>Reinigbarkeit</b>			erfüllt
<b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>			
<b>Abgastemperatur im Stutzen</b>			314°C Holz 322°C Braunkohle
<b>Wärmleistung/Energieeffizienz</b>			erfüllt
<b>-Nennwärmeleistung</b>			7,5 kW
<b>-Raumwärmeleistung</b>			7,5 kW
<b>-Wirkungsgrad</b>			80% Holz 81% Braunkohle
<b>Zulässige Brennstoffe</b>	Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohle		
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>			Ja
<b>Emissionen (Anforderung nach AT 15A)</b> - CO - Staub - OGC - NO <sub>x</sub>		<b>Für Scheitholz</b> 728 mg/MJ 19,7 mg/MJ 49 mg/MJ 77 mg/MJ	
<b>Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.</b> <b>Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.</b> <b>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.</b> <b>In Österreich Betrieb nur in Nennlast.</b>			