



Accente International GmbH Brandstücken 21 22549 Hamburg <b>22</b> Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 09-2022			
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>			
<b>Benannte Prüfstelle Nr. : RRF / 1625</b>			
<b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung für Gebäude			
<b>Name: Werkstattofen K6 2.0</b> (UNI-1552 2.0)	<b>Artikelnummer : 104755</b>		
Fertigungsnummer:.....			
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	<b>Brandverhalten</b>	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite Seite Vorne Unten	500 mm 500 mm 800 mm 30 mm
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz	< 0,1 % / < 1,25 g/m <sup>3</sup>	
<b>Oberflächentemperatur</b>			erfüllt
<b>Reinigbarkeit</b>			erfüllt
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			-
Abgastemperatur im Stutzen			164°C (Holz)
<b>Wäremleistung/Energieeffizienz</b>			erfüllt
-Nennwärmeleistung			6,2 kW
-Raumwärmleistung			6,2 kW
-Wirkungsgrad			85% Holz
<b>Zulässige Brennstoffe</b>	<b>Unbehandeltes Scheitholz</b>		
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>			Nein
Emissionen (Anforderung nach AT 15A) - CO - Staub - OGC - NO <sub>x</sub>	Für Scheitholz < 1100 mg/MJ < 35 mg/MJ < 50 mg/MJ < 150 mg/MJ		
<b>Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte. In Österreich Betrieb nur in Nennlast.</b>			