



## ANHANG:

# Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten

## Kaminofen „Tifano CT“

Artikelnummer: 104700

UNI-4033R-CT13

**“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”**

### Wichtiger Hinweis:

**Um die hohe Effizienz des Kaminofens UNI-4033R zu gewährleisten, darf er nur unter Verwendung der mitgelieferten, vertikalen Verlängerung des Abgasstutzens (Turbulator) installiert werden.**

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DINV18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 13240 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

## **Lieferumfang / Stückliste:**

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Tifano Keramik Weiß
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung
5. Abgasstützenverlängerung (Turbulator), 2x 250mm

## **Einstellungen**

bei Nennwärmeleistung:

<b>Brennstoff</b>	<b>Betriebsart</b>	<b>Primärluftschieber unten an der Tür</b>	<b>Sekundärluftschieber oben an der Tür</b>
Scheitholz	<b>Zeitbrand</b>	Geschlossen	Ca. 14 mm auf
Braunkohlebriketts	<b>Zeitbrand</b>	Ca. 10 mm auf	Ca. 14 mm auf

## **Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:**

<b>Brennstoff</b>	<b>Max. Aufgabemenge</b>
Scheitholz	1,5 kg / 45 Min
Auflage Scheitholz	2x16 cm, parallel nebeneinander, Ausrichtung längs
Braunkohlebriketts	1,2 kg / 45 Min
Auflage Braunkohlebriketts	3x7“ parallel nebeneinander, Ausrichtung längs

Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!

## **Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:**

<b>Gemessen von...</b>	<b>Mindestabstand in cm</b>
der Geräterückseite	30 cm
den Seiten des Gerätes	40 cm
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	100 cm

## **Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort.**

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen. Andernfalls kann es zu einem Hitzestau und Schäden am Gerät kommen.

<b>Gemessen von...</b>	<b>Mindestabstand in cm</b>
der Geräterückseite	30 cm
den Seiten des Gerätes	40 cm
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	100 cm

**Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!**

## **Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:**

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert  $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$  sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

## **Reinigung**

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantiert dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden, insbesondere die Rauchgasumlenkplatten

oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei ihrem Schornsteinfeger.


Die lackierten Oberflächen sollten mit einem trockenen und weichen Besen gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da dieser Schade nehmen können.

**Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!**


## Montagehinweise

Montage des Türgriffs





<p style="text-align: center;"><b>ACCENTE International GmbH</b> <b>Brandstücken 21</b> <b>22549 HAMBURG</b> <b>22</b></p> <p style="text-align: center;">Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 20-2022</p> <p style="text-align: center;"><b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b></p> <p><b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI</b></p> <p><b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung</p>			
<p><b>Name: Tifano CT 13</b> (UNI-4033R CT 13)</p> <p><b>Artikelnummer : 104700</b></p> <p>Fertigungsnummer:.....</p>			
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	<b>Brandverhalten</b>	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite Seite Vorne	300 mm 400 mm 1000 mm
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>		erfüllt	
- CO Emissionen	Scheitholz Braunkohle	- CO Emissionen	
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>		NPD	
Oberflächentemperatur		erfüllt	
Elektrische Sicherheit		nicht zutreffend	
Reinigbarkeit		erfüllt	
Maximaler Betriebsdruck		nicht zutreffend	
Abgastemperatur (in der Messstrecke)		260°C Holz 315°C Braunkohle	
Abgastemperatur im Stutzen			
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)</b>		NPD	
Wäremehrleistung/Energieeffizienz		erfüllt	
-Nennwärmefluss		6,5 kW	
-Wasserwärmefluss		nicht zutreffend	
-Raumwärmefluss		6,5 kW	
-Wirkungsgrad		82% Holz 77% Braunkohle	
<b>Zulässige Brennstoffe</b>	Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts		
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>		Ja	
Emissionen (Anforderung nach AT 15A) - CO - Staub - OGC - NO <sub>x</sub>	<p style="text-align: center;">Für Scheitholz mit mitgelieferten Abgastutzenverlängerung</p> <p style="text-align: center;">491,6 mg/MJ 25 mg/MJ 48,5 mg/MJ 73,4 mg/MJ</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte</b> <b>In Österreich Betrieb nur in Nennlast</b></p>			



## Verfügbare Ersatzteil Liste

Art.-Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteil Bezeichnung
106405	1	Glasscheibe (incl. Dichtung & Halteklemmerset), Höhe 450mm
106406	2	Feuerraumtürrahmen schwarz
106407	3	Hebelgriff inkl. Befestigungsschrauben
106408	4	Holzfach Tür schwarz
106409	5	Primärluftregler Knopf
106410	6	Ascherost inkl. Halterung
106411	7	Aschekasten
106412	8	Türfeder
106413	9	Keramik Umlenkplatte Schräg
106414	10	Keramik Umlenkplatte Halbrund
106415	11	Untere Keramikplattenset (4 Stk.)
106416	12	Seitliche Keramikplattenset (2 Stk.)
106417	13	Hintere Keramikplattenset (2 Stk.)
106418	14	Abgasstützenverlängerung (Turbulator) schwarz
106419	15	Metall Seitenverkleidung links
106420	16	Metall Seitenverkleidung rechts
106421	17	Metall Topplatte
106422	18	Metallabdeckung für Abgasstutzen
106423	19	Sekundärluftregler Knopf
106424	20	Topplatte Keramik weiß
103712	Ohne	Ofenlack Spraydose schwarz
103782	Ohne	Türdichtschnurr, 12mm, 2m lang inkl. Klebematerial
103389	Ohne	Glassdichtung, 10x3mm, 2m lang inkl. Klebematerial



**ENERG**  
енергия · ενέργεια


Y IJA  
IE IA

Accente International  
GmbH

Tifano CT  
UNI-4033R CT13



A<sup>+</sup>



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**ACCENTE International GmbH**  
**Brandstücken 21**  
**D-22549 Hamburg**

<b>Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe</b> gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU		
<b>Modellkennung(en)</b>	Tifano CT / Tifano GTS / Tifano STS UNI-4033R CT13 / UNI-4033R GTS13 / UNI-4033R STS13	
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007	
<b>indirekte Heizfunktion</b>	nein	
<b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>	6,5	
<b>Brennstoff</b>	<b>Bevorzugter Brennstoff</b>	<b>Sonstige geeignete Brennstoffe</b>
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	ja
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlebriketts	nein	ja
Trofbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
<b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	72	
Energieeffizienzindex (EEI)	108,9 = A+	
<b>Wärmeleistung</b>		
Nennwärmeleistung	6,5	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	kW
<b>Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	82	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	%
<b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b>		
Prüflabor	DBI	
Prüflabor Nr.	DBI 1721	
Prüfbericht Nr.	F 18/01/0553	

**ACCENTE International GmbH**  
**Brandstücken 21**  
**D-22549 Hamburg**

**Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten**  
 gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

<b>Modellkennung(en)</b>	Tifano CT / Tifano GTS / Tifano STS UNI-4033R CT13 / UNI-4033R GTS13 / UNI-4033R STS13										
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen</b>	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007										
<b>indirekte Heizfunktion</b>	nein										
<b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>	6,5										
<b>Brennstoff</b>	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung							
				PM	OGC	CO	No <sub>x</sub>				
				mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )							
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	ja	72	38,4	68,9	756,3	112,9				
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein									
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein									
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein									
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein									
Steinkohlenkoks	nein	nein									
Schwelkoks	nein	nein									
Bituminöse Kohle	nein	nein									
Braunkohlebriketts	nein	ja	67	39,9	10,6	636,2	176,3				
Torfbriketts	nein	nein									
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein									
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein									
Briketts aus einer Mischung aus Biomass eund fossilen Brennstoffen	nein	nein									
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein									
<b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>											
<b>Wärmeleistung</b>											
Nennwärmeleistung	6,5			kW							
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.			kW							
<b>Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>											
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	82			%							
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.			%							
<b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b>											
Prüflabor	DBI										
Prüflabor Nr.	DBI 1721										
Prüfbericht Nr.	F 18/01/0553										

<b>Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption {F4}</b>				<b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control {F2}</b>			
Bei Nennwärmeleistung / <i>At nominal heat output</i>	<i>el max</i>	--	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle {0%} / <i>single stage heat output, no room temperature control</i>			
Bei Mindestwärmeleistung / <i>At minimum heat output</i>	<i>el min</i>	--	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle {1%} / <i>two or more manual/stages, no room temperature control</i>			
Im Bereitschafts zustand / <i>In standby mode</i>	<i>el sb</i>	--	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats {2%} / <i>with mechanic thermostat room temperature control</i>			
<b>Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement {F5}</b>				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle {4%} / <i>with electronic room temperature control</i>			
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable)	<i>P pilot</i>	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeit regelung {6%} / <i>with electronic room temperature control plus day timer</i>			
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung {7%} / <i>with electronic room temperature control plus week timer</i>			
				<b>Sonstige Regelungsoptionen/ Other control options {F3}</b>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung {1%} / <i>room temperature control, with presence detection</i>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster {1%} / <i>room temperature control, with open window detection</i>			
				mit Fernbedienungsoption {1 %} / <i>with distance control option</i>			

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

## Technische Daten

Kaminofen-Modell	Heiz-Leistung	Wirkungsgrad	EEI	Bauart	Rauchrohr - Durch-Messer	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anschlusshöhe des Ofens zur Bestimmung des Rauchrohranschlusses (Unterkante Rauchrohrstutzen)	Daten für den Schornsteinfegermeister zur Berechnung des Schornsteines		
		In kW	In %								Abgasmassenstrom g/s	Abgastemperatur (ta-tr): in C°	Mindest Abgasförderdruck In PA
Kaminofen Tifano Keramik Weiß													
Scheitholz	6,5	82	108,9	A1	150	987	507	507	102	930	6,65	260	12 Pa
Braunkohlebriketts	6,5	77	101,7								6,86	315	