

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung: B1-DE-2024-002

Seite 1/2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 998-2: G-M2,5
EN 998-1: GP-CS II-W_c0

Verwendungszweck(e):

Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden

Hersteller:

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
Franklinstr. 14
10587 Berlin

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+
System 4

Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2016
EN 998-1:2016

Notifizierte Stelle(n):

Siehe die letzten beiden Zeichen des Chargencodes*	Kenn-Nr. (NB)
01, 02	0790
16	1211
17	0785
22	0788
W1, W3, W4	1350

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung: B1-DE-2024-002

Seite 2/2

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	System 2+ System 4	EN 998-2:2016 EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,dry, mat}$)	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)	System 4	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit	NPD Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B.	System 2+	EN 998-2:2016
Druckfestigkeit	M 2,5 CS II	System 2+ System 4	EN 998-2:2016 EN 998-1:2016
Verbundfestigkeit	$\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$ Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 (Verfahren B) in Verbindung mit Kalksandstein nach EN 771 bei einer Eigenfeuchte von 3-7 M.-%	System 2+	EN 998-2:2016
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M}-\%$		
Wasseraufnahme	NPD W _{c0}	System 2+ System 4	EN 998-2:2016 EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	15/35 (Tabellenwert) ≤ 25	System 2+ System 4	EN 998-2:2016 EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)	System 4	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD		

NPD = Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sedat Çöl, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Berlin, den 16.05.2024

Die Abschrift der Leistungserklärung stimmt mit dem Original überein, welches eine Unterschrift aufweist.

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)