

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanweisung

Corkparquet lackiert, Studiostyle und Linoleumfertigungparkett

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen CORKLIFE Bodenbelag entschieden haben. Mit diesem Boden haben Sie eine exzellente Wahl getroffen. Mit der richtigen Pflege wird er auch in den kommenden Jahren in einem einwandfreien Zustand bleiben. Wenn Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte beachten und die CORKLIFE Pflegeprodukte zur vorbeugenden Pflege und Reinigung anwenden, können Sie sicher sein, dass Sie noch lange Freude an der natürlichen Schönheit Ihres CORKLIFE Bodenbelages haben.

Die Produkte im Überblick

CORKLIFE CL-Clean ist für alle CORKLIFE Böden geeignet. Es ist ein mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung und Entfernung von Schmutz und Staub. CORKLIFE CL-Clean wird dem Wischwasser hinzugefügt.

CORKLIFE CL Strong-Guard eignet sich für alle Produkte der CORKLIFE Serien und sollte je nach Nutzungsintensität des Bodens aufgetragen werden. Es verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung. CORKLIFE CL Strong-Guard ist ein selbstglänzendes Pflegemittel mit Polymeren und Reinigungszusätzen. Auf den CORKLIFE Böden sorgt es für einen zusätzlichen Schutz für die tägliche Beanspruchung. CORKLIFE CL Strong-Guard wird unverdünnt aufgetragen.

CORKLIFE CL Strong-Clean eignet sich für alle CORKLIFE Böden. Mit ihm lassen sich Wachsschichten, ältere Reinigungs- und Pflegemittel sowie Schmutzflecken entfernen. CORKLIFE CL Strong-Clean darf nur verdünnt verwendet werden.

Vorbeugende Pflege

Um die Bodenoberfläche besser zu schützen, sollten Fußmatten in allen Eingangsbereichen ausgelegt werden, damit Schmutz und Staub aufgefangen werden. Die Intensität der Bodenpflege hängt stark von dessen Beanspruchung ab. Damit Sie lange Freude an Ihrem CORKLIFE Boden haben, empfehlen wir, die hier genannten Pflege- und Reinigungsprodukte von CORKLIFE zu verwenden. Versehen Sie die Füße von Stühlen und anderen Möbelstücken mit geeigneten Filzgleitern. Vermeiden Sie es, Möbel über den Boden zu schieben. Achten Sie darauf, dass Laufrollen (Typ W) unter Möbeln dem Gewicht des Möbelstücks angepasst sind. Bitte achten Sie stets darauf, keine übermäßige Feuchtigkeit auf dem Boden zu belassen. Zur dauerhaften Werterhaltung eines Kork-Fußbodens ist es unerlässlich, ein gesundes Raumklima (50 - 70 % rel. Luftfeuchte und ca. 21 °C Temperatur) einzuhalten.

Tipps zur Verlegung, Reinigung und Pflege

- Verlegen Sie Korkelemente aus verschiedenen Paketen gleichzeitig, um eine optisch angenehme Farbzusammenstellung zu erhalten.
- Kork ist ein natürliches Material. Somit kann es bei Sonneneinstrahlung zu Farbveränderungen kommen, da Kork dazu neigt heller zu werden.
- Kork und Holz sind Naturprodukte. Optische Abweichungen untereinander oder zu Mustern sind unvermeidlich.
- Legen Sie zum vorbeugenden Schutz vor Staub und Schmutz Fußmatten in allen Eingangsbereichen aus.
- Schützen Sie den Boden vor Lösungsmitteln, Wachs und chemischen Produkten, da sie den Boden nachhaltig verschmutzen können.
- Reinigen Sie den Boden nicht mit industriellen und wasserintensiven Reinigungsmaschinen.
- Verwenden Sie für die Reinigung und Pflege nur die von CORKLIFE empfohlenen Produkte.

Verwenden Sie niemals

- Matten mit Gummi- oder Latexrücken, da sie Verfärbungen auf dem Boden hinterlassen können.
- Scheuermilch.
- Reinigungsprodukte mit chemischen Lösungsmitteln, wie z. B. Azeton, da sie den Boden auf Dauer beschädigen können.
- Drahtbürsten zum Fegen der CORKLIFE Böden.

Schutz mit CORKLIFE CL Strong-Guard

Auf den von Staub und Schmutz gereinigten, trockenen Boden tragen Sie CORKLIFE CL Strong-Guard mit einem gut ausgewrungenen, tropffreien Wischwiesel/Wischmopp auf. Nach einer Trockenzeit von etwa 20 - 30 Minuten ist der Boden begehbar. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten!

ACHTUNG: Erstpflege bei bauseits lackierten Oberflächen frühestens nach 10 Tagen.

Beachten Sie bitte, dass es bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln zu Fleckbildung im Pflegefilm kommen kann.

Grundreinigung mit CORKLIFE CL Strong-Clean

Verwenden Sie CORKLIFE CL Strong-Clean nur in Ausnahmefällen. Verdünnen Sie dazu CORKLIFE CL Strong-Clean mit Wasser im Verhältnis 1:10 (z. B. 500 ml auf 5 Liter Wasser). Wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Anschließend den Boden mit klarem Wasser und einem nebelfeuchten Wischmopp nachwischen, um das Reinigungsmittel gründlich zu entfernen. Der Boden hat nun einen matten Glanz.

Tägliche/wöchentliche Reinigung mit CORKLIFE CL-Clean

Geben Sie 50 - 100 ml CORKLIFE CL-Clean auf 5 Liter Wasser. Wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Den Boden gründlich abtrocknen lassen. Wischen Sie nicht mit klarem Wasser nach.

ACHTUNG: Bitte achten Sie darauf, dass der Boden keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Erstreinigung bei bauseits lackierten Oberflächen frühestens nach 10 Tagen.

Reigungs- und Pflegemittel	Verdünnen	Trocknen	Verbrauch
CL Clean	mit Wasser 1:10	ca. 15 Minuten	ca. 1 l./100 m ²
CL Strong-Clean	mit Wasser 1:50-1:200	ca. 15 Minuten	ca. 100-200 ml./100 m ²
CL Strong-Guard	direkt auftragen	ca. 30 Minuten	ca.3 l./100 m ²