

## SELITstop 1,0mm Moulding Protection Belt

| ALLGEMEINE DATEN |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 70166                                    |
| Produkt          | SELITstop 1,0mm Moulding Protection Belt |
| Material         | XPS-Schaum + Feuchteschutzfolie          |
| Farbe            | anthrazit/silber                         |
| Lieferform       | Rolle                                    |
| Verpackung       | 20 m                                     |

| MATERIALDATEN      |               |                  |             |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|
| Parameter          | Spezifikation | Toleranz         | Prüfmethode |
| Dicke [mm]         | 1,0           | ±15%             | EN 16354    |
| Länge [m]          | 20,00         | -0% +5%          | EN 16354    |
| Breite [m]         | 0,075         | ± 1%, min. ± 3mm | EN 16354    |
| Brandklasse        | F             | n. a.            | EN 13501    |
| Wärmeleitgruppe    | 100           | n. a.            | DIN 4108    |
| Wasseraufnahme [%] | ≤ 1           | n. a.            | EN 12087    |

| SONSTIGE EIGENSCHAFTEN |               |          |             |
|------------------------|---------------|----------|-------------|
| Parameter              | Spezifikation | Toleranz | Prüfmethode |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |
|                        |               |          |             |

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Änderungen vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Stand: August 20, alle vorhergehenden Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.