

# Rigid-Vinylboden in Holzoptik

F3700020- F3700028

(außer F3700023)

Abmessungen (L x B x H) Planke 1220 x 180 x 4,0 mm

Gesamthöhe / Nutzschicht 4,0/ 0,3 mm

Inhalt Karton 8 Planken / 1,757 m<sup>2</sup>

Klicksystem I4F

Materialzusammensetzung Calciumcarbonat, PVC, Stabilisierer

Herstellergarantie 10 Jahre auf Abrieb

Gesamtflächengewicht 8,077 kg/m<sup>2</sup>

DIN EN ISO 23997

Brandverhalten B<sub>f</sub>-s1

DIN EN 13501-1

Lichtechtheit Stufe 6

DIN EN ISO 105-B02

Gleitverhalten DS

DIN EN 13893

Rutschhemmung R10

DIN 51130

Formaldehydemission E1

DIN EN 717-1

Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) unter der Nachweisgrenze

DIN EN 14041

VOC Emission A+

ISO 16000/ frz. VOC Verordnung

Stuhlrolleneignung ja (Typ W)

DIN EN 425

Maßänderung nach Wärmeeinwirkung 0,08%

DIN EN ISO 23999

Fußbodenheizung geeignet (Warmwasser, max. 27 °C)

DIN EN 1264-2

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,130 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

DIN EN 12667