

# Rigid-Vinylboden in Steinoptik

F3700030- F3700032

Abmessungen (L x B x H)	Fliese 610 x 305 x 4,0 mm
Gesamthöhe / Nutzschicht	4,0/ 0,3 mm
Inhalt Karton	8 Fliesen / 1,488 m <sup>2</sup>
Klicksystem	I4F
Materialzusammensetzung	Calciumcarbonat, PVC, Stabilisierer
Herstellergarantie	10 Jahre auf Abrieb
Gesamtflächengewicht DIN EN ISO 23997	8,097 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten DIN EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Stufe 6
Gleitverhalten DIN EN 13893	DS
Rutschhemmung DIN 51130	R10
Formaldehydemission DIN EN 717-1	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) DIN EN 14041	unter der Nachweisgrenze
VOC Emission ISO 16000/ frz. VOC Verordnung	A+
Stuhlrolleneignung DIN EN 425	ja (Typ W)
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung DIN EN ISO 23999	0,08%
Fußbodenheizung DIN EN 1264-2	geeignet (Warmwasser, max. 27 °C)
Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667	$\lambda = 0,130 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$