

SILIKATGRUND

FARBLOS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farblose Vorbehandlung auf mineralischer Basis zur Grundierung sandender, poröser und saugender mineralischer Untergründe und zur Verdünnung von Silikatfarben.

Produkteigenschaften

- tiefenwirksam
- sorgt für optimale Haftung von Silikatfarben-Anstrichen
- verfestigt sandende Untergründe
- reguliert die Untergrundsaugfähigkeit
- farblos
- geruchsarm

Ideal geeignet für...

Anwendung

Vorbehandlung ungleichmäßig saugender und sandender mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich

Untergrund

- ungestrichene mineralische Untergründe (z.B. Putz, Zement, Kalksandstein), feste und ausblühfreie Natursteine, vorhandene Silikatfarbenanstriche
- ungeeignet sind Lackfarbenanstriche, alte Dispersionsfarbenanstriche, Untergründe mit Salzausblühungen, Kunststoffe und Holz

Trockenzeiten

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ▪ Oberflächentrocken | nach ca. 2 Stunden |
| ▪ Überstreichbar | nach ca. 8 Stunden |

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Aufragstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Weitere Merkmale

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| ▪ Farbton | farblos |
| ▪ Abtönbar | mit Silikat Voll- und Abtönfarbe |
| ▪ Verdünnung | mit Wasser (max. 50%) |

Ergiebigkeit

1 Liter reicht – je nach Beschaffenheit des Untergrunds – bei einmaligem Anstrich unverdünnt bis zu 5 m², 1:1 mit Wasser verdünnt bis zu 10 m².

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vor dem Streichen

Böden, Möbel, Fliesen und Fensterscheiben mit Folie abdecken, Fenster- und Türrahmen und bei Bedarf Übergänge zu angrenzenden Wand- und Deckenflächen mit Malerkrepp abkleben. Steckdosen, Lichtschalter usw. abnehmen.

Untergrundvorbereitung

- Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein
- Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit diesem B1 Tiefgrund notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Neuputze mindestens 4 Wochen austrocknen lassen.

Das Streichen

- Tiefgrund ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt bzw. geschüttelt werden.
- Nicht unter +5°C verarbeiten.
- Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste, unverdünnt, gleichmäßig auftragen
- Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln
- Nicht für luftlose, druck-zerstäubende Spritzverfahren geeignet
- Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden

SILIKATGRUND

FARBLOS

Werkzeugempfehlung

Die Wahl des richtigen Farbrollers richtet sich nach dem Untergrund:

- Glatte Untergründe (z.B. Glattputz / -tapete, Kalksandstein):
Verarbeitung mit einem hochwertigen Kurz- bis Mittelflorroller, um ein besonders glattes und gleichmäßiges Oberflächenbild zu schaffen
- Strukturierte Untergründe (z.B. Strukturputz / -tapete):
Verarbeitung mit einem Langflorroller, um eine komfortable Verarbeitung und das Ausfüllen aller Vertiefungen in der Struktur zu gewährleisten

Nach der Verarbeitung

- Farbeimer sicher verschließen.
- Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.
- Malerkrepp, Folien oder Abdeckvlies entfernen und Steckdosen, Lichtschalter usw. wieder anbringen.

WICHTIGE HINWEISE

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Tragen Sie bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel bitte nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sollte man diese unverzüglich mit Wasser abspülen.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080112.

Inhaltsstoffe

Kaliwasserglas, Acrylharz-Dispersion, Wasser, Additive

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter: +49 2541 744 7450.