

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Fassadenimprägnierung für außen, wasser- und schmutzabweisend, zusätzlicher Wetterschutz.

- stark wasserabweisend, mit Abperleffekt
- hohes Eindringvermögen
- reduziert Schmutzanhaftungen
- vermindert die Anfälligkeit für Grünbeläge
- atmungsaktiv und geruchsarm

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für zusätzlichen Wetterschutz von Fassaden und offenporigem / nicht versiegeltem Mauerwerk im Außenbereich. Untergründe z. B. saugfähige Ziegel, Backsteine, Klinker, Beton, Zement, Natursteine sowie Dachpfannen, Schornsteine, Deko-Elemente und Pflanzgefäße aus Stein, Terrakotta, offenporiger Keramik.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Decken Sie die unmittelbare Umgebung und nicht zu bearbeitende Flächen (Glas, Metall, Kunststoff) ab; Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreibende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Gleichmäßig mit Pinsel, Flächenstreicher, Quast oder Sprühgerät auftragen. Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln. Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Bei Anwendung auf Naturstein, Marmor oder Backsteinen kann das Aussehen der Oberfläche verändert werden. Führen Sie vorab einen Probeanstrich an unauffälliger Stelle durch. Nach der Verarbeitung des Produktes die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite*: bei 5L ca. 35m² / Anstrich
Überstreichbar*: mit sich selbst nach ca. 4 - 6 Std.;
mit Farben und Lacken auf Wasserbasis nach ca. 6 -12 Monaten.
(Bitte durch Probeanstrich an unauffälliger Stelle prüfen)
* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (Abfallschlüssel Nr. EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Spezial-Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / h): 30 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)