

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Premium Fassadenweiß für außen mit Filmschutz gegen Grünbeläge und sehr guter Deckkraft.

- Oberfläche mit Mikro-Struktur***
- auf Silikonharz-Basis
- mit Filmschutz gegen Grünbeläge****
- extrem wetterbeständig
- stark regenabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- UV-, abgas- und alkalibeständig
- sehr gute Deckkraft
- mit toom Voll- und Abtönfarben mischbar*****

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für besonders hochwertige Anstriche von Fassaden und Mauern im Außenbereich. Untergründe z. B. Beton, Putz, Mauerwerk, vorhandene Fassadenfarbenanstriche.

*** Die mikrostrukturierte Oberfläche reduziert die Kontaktfläche für Schmutzpartikel und Wasser um mehr als 90 % – Schmutz wird mit dem Regen einfach abgespült.

**** Durch den vorbeugenden resistenten Filmschutz ist gewährleistet, dass die Oberfläche auch gegenüber einem Algen- und Pilzbefall geschützt ist. Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamate (CAS-Nr. 55406-53-6), 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1)

***** Empfohlen wird eine maximale Zugabe von 10 % Voll- und Abtönfarben, da hierdurch die Wetterschutzleistung verringert wird.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Decken Sie die unmittelbare Umgebung der Fassade ab. Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Nutzen Sie hierzu unseren Malerabstauber mit stabiler Borste zum Entstauben von Oberflächen vor dem Anstrich. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen und im Anschluss grundiert werden. Stark saugende Untergründe zuerst mit toom Fassaden-Grundierung lösemittelfrei gleichmäßig vorbehandeln. Ob eine Grundierung erforderlich ist, können Sie testen: Verfärbt sich der Untergrund beim Benetzen mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit toom Fassaden-Grundierung notwendig.

Verarbeitung:

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Sie kann gestrichen, gerollt und airless gespritzt werden. Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen mit einem Flach- bzw. Heizkörperpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vorstreichen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden zusammenhängende Flächen nass in nass ohne Unterbrechung und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln. Nach Verarbeitung des Produkts die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen. Für einen optimalen Wetterschutz empfehlen wir 2 Anstriche. Zuerst Ecken und Kanten mit einem Flach- oder Heizkörperpinsel streichen. toom Farbrolle leicht anfeuchten, zur Hälfte in Farbe tauchen und sorgfältig einrollen. Arbeiten im „Kreuzgang“: Zunächst 2–3 Bahnen von oben nach unten gleichmäßig aufrollen. Anschließend quer verteilen, ohne erneut Farbe aufzunehmen und zuletzt von oben abrollen.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite*: bei 2,5L ca. 18m² // 5L ca. 35m² // 10L ca. 70m² / Anstrich

Überstreichbar*: nach ca. 12 Std.

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (Abfallschlüssel Nr. EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Silikonharzemulsion, Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)



TECHNISCHES MERKBLATT Premium Fassadenweiß seidenmatt

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / c: 40 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)

Hybrid-Technologie:

Die Hybrid-Technologie beschreibt die Kombination zweier Bindemittel oder Pigmente. Hier werden zwei Materialien so kombiniert, dass die jeweils besten Eigenschaften zum Tragen kommen. Das Premium Fassadenweiß ist silikonveredelt dadurch entsteht ein extra starker Abperl-Effekt.