

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Lehmfarbe ist ideal für innen, hat eine starke Deckkraft und ist sehr leicht zu verarbeiten. Sie eignet sich besonders für atmungsaktive Anstriche von Wänden und Decken in „sensiblen“ Wohnbereichen, z. B. in Kinder-, Wohn- und Schlafzimmern. Untergründe z. B. Beton, Putz, Mauerwerk, Tapeten, vorhandene Wandfarbenanstriche.

- auf natürlicher Lehmbasis
- feuchtigkeitsregulierend
- besonders atmungsaktiv
- extra starke Deckkraft
- sehr gutes, naturweißes Anstrichergebnis
- mit toom Voll- und Abtönfarbe mischbar **

** empfohlen wird eine maximale Zugabe von 10 % Voll- und Abtönfarben, da hierdurch die Reinigungsfähigkeit der Farbe verringert wird.

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für universelle Anstriche von Wänden und Decken im Innenbereich. Untergründe z. B. Beton, Putz, Mauerwerk, Tapeten, vorhandene Wandfarbenanstriche und Lehmputze.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab. Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Nutzen Sie hierzu unseren Malerabstauber mit stabiler Borste zum Entstauben von Oberflächen vor dem Anstrich. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen und im Anschluss grundiert werden. Stark saugende Untergründe zuerst mit toom Wand- und Decken-Grundierung gleichmäßig vorbehandeln. Ob eine Grundierung erforderlich ist, können Sie testen: Verfärbt sich der Untergrund beim Benetzen mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Zur Grundierung von Lehmputzen diese Lehmfarbe mit 5-10% Wasser verdünnt vorstreichen.

Verarbeitung:

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Sie kann gestrichen oder gerollt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Roller mit Plastikfolie fest umwickeln. Nach Verarbeitung des Produkts die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise:

Bei 5000ml:			Bei 10000ml:	
Reichweite*:	Weiß gestrichen	Ungestrichen	Weiß gestrichen	Ungestrichen
Raufaser	25 m ²	20 m ²	50 m ²	40 m ²
Gipskarton	30 m ²	25 m ²	60 m ²	50 m ²
Glatter Putz	30 m ²	25 m ²	60 m ²	50 m ²
Rauputz	20 m ²	15 m ²	40 m ²	30 m ²

Qualität geprüft nach DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Deckkraft / Kontrastverhältnis (bei 7 m²/l):
Klasse 1
Glanzgrad: matt
Maximale Korngröße: fein

Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung Farben und Lacken die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Entsorgung: Restenteerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (Abfallschlüssel Nr. EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Wasser, Lehm aus verschiedenen Gruben, Kreide, Porzellanerde, Weißleim, Zellulosen Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / a): 30 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info-Tel.: +49 2541 7447450 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)