TECHNISCHE MERKBLATT

ELLE DECORATION WANDFARBE MATT, VON CROWN

Premium Wandfarbe, für den Innenbereich mit langer Lebensdauer für ein perfektes mattes Ergebnis und langwehrendem Schutz für Holz und Wände. Dieses Produkt trägt das Qualitätssiegel der einzigartigen Breatheasy® - Formel von Crown Paints.

VERFÜGBARKEIT	
Auswahl	60 fertige Farbtöne
Gebindegrößen	125ml and 2.5L
EIGENSCHAFTEN	
Trocknungszeit	Unter normalen Trockungsbedingungen in 2 Stunden angetocknet und nach 4 Stunden überstreichbar. Sorgen Sie während der Trocknungszeit für eine ausreichende Belüftung.
Glanz	Matt
Zusammensetzung	Pigmente: Titandioxid und Extender
	Bindemittel: Polycrylate
	Lösemittel: Wasser
Reichweite	Bis zu 12 m ² pro Liter auf glattem Untergrund
Nassfilmdicke	82 Mikrometer bei 12m² pro Liter weißer Farbe, andere Farben variieren
Trockenfilmdicke	29 Mikrometer bei 12m² pro Liter weißer Farbe, andere Farben variieren
Feststoffvolumen	35 % Weiß, andere Farben variieren
Siedepunkt	Nicht bekannt
VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt. (Kat. A / a): 30 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC
Einschränkungen	Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht verwenden, wenn die Temperatur unter 8 ºC fällt oder wenn die relative Luftfeuchtigkeit während des Auftragens oder über die Trocknungszeit über 80% liegt.
VORBEREITUNG	
Neue Oberflächen	Alle Oberflächen müssen fest, sauber, ausreichend trocken und frei von jeglichem Material sein, das die Haftung der aufzutragenden Wandfarbe beeinträchtigt wird. Pulverförmiger, polierter Putz oder dichte Oberflächen sollen mit einer geeigneten Grundierung gestrichen werden. Poröse Oberflächen sollten mit ELLE Decoration by Crown Wandfarbe matt, die mit bis zu 40% sauberem Wasser verdünnt ist, beschichtet werden.
Vorgestrichene Oberflächen	Alle Oberflächen müssen fest, sauber, angemessen trocken und frei von allem sein, was die Haftung der aufzutragenden Materialien beeinträchtigt, z.B Schmutz, Fett usw. Entfernen Sie alle losen, fehlerhaften oder veraltete Farben. Jeglichen Staub entfernen. Organische Materialen müssen entfernt und die Bereiche mit einer geeigneten fungiziden Lösung vorbehandelt werden. Füllen Sie alle Löcher, Risse und flachen Oberflächendefekte mit einem geeigneten Füllmaterial aus. Bearbeiten Sie blanke und pudrige Stellen wie neue Oberflächen (s.o). Waschen Sie die verbleibende Farbe mit heißem Wasser und flüssiger Reinigungslösung ab, um alle Verunreinigungen zu entfernen. Wechseln Sie häufig das Wasser. Alle glänzenden oder matten Oberflächen sollten nass abgeschliffen werden, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Mit klarem Wasser abspülen, um alle Rückstände zu entfernen. Trocknen lassen. Wenn nach der Reinigung noch Bereiche mit Substanzen kontaminiert sind, die Flecken und / oder Unreinheiten verursachen können, grundieren Sie diese mit einer Schicht eines geeigneten Primers. Mit einer Schicht Elle Decoration By Crown Wandfarbe grundierte Stellen überstreichen.
Beschichtungen	Tragen Sie je nach Bedarf ein bis zwei Schichten auf. Für bestimmte Farben sind möglicherweise zusätzliche Schichten erforderlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen
ANWENDUNG	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel oder Rolle mit mittlerem Flor auftragen. Für Sprühpistolen kann eine Verdünnung erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien des Sprayherstellers. Packungen immer mischen, um die Farbkonsistenz zu gewährleisten. Bitte überprüfen Sie vor dem Auftragen die Farbgenauigkeit. Crown Paints haftet nicht für Dekorationskosten, die durch falsche Farbgebung entstehen.

REINIGUNG	Überschüssiges Material in den Behälter zurückgeben. Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser abwaschen
SICHERHEITSHINWEISE	Bitte beachten Sie die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen auf dem Behälter. Treffen Sie bei der Oberflächenvorbereitung von lackierten Oberflächen vor 1960 besondere Vorsichtsmaßnahmen, da diese möglicherweise schädliches Blei enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie vom Crown Customer Relations Team. Vermeiden Sie bei der Vorbereitung aller Oberflächen das Einatmen von Staub und / oder Metallpartikeln. Tragen Sie eine geeignete Gesichtsmaske. Sicherheitsdatenblätter für dieses und alle anderen Produkte von Crown Paints sind frei an der unten angegebenen Adresse erhältlich. Trocken und für Kinder und Tiere unzugänglich zwischen 5 ° C und 40 ° C lagern. Behälter sollten während der Lagerung verschlossen bleiben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Zugangswege zu Klärgruben gelangen lassen
GENERELLE INFORMATIONEN	Alle Produkte gemäß BS 6150: Verhaltenskodex für das Streichen von Gebäuden und BS 8000: Teil 12: Verhaltenskodex für dekorative Wandgestaltung und Streichen anwenden. Unter normalen und frostfreien Bedingungen ist dieses Produkt bei sachgemäßer Lagerung und ungeöffneter Lagerung bis zu zwei Jahre haltbar. Es wird mit größter Sorgfalt darauf geachtet, dass alle Informationen in diesem technischen Datenblatt korrekt sind. Crown Paints kann keine Ergebnisse garantieren, da das Unternehmen keine Kontrolle über die Bedingungen hat, unter denen seine Produkte angewendet werden. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über die neuesten Informationen verfügen. Für Hilfe oder weitere Informationen wenden Sie sich an das Crown Paints Customer Relations Team unter: Tel: 0330 024 0281 E-Mail: info@crownpaints.co.uk Website: www.crownpaints.co.uk
	Diese Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausgabe im November 2019 korrekt.

CROWN PAINTS

P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG
Tel: 01254 704951
Email: info@crownpaints.co.uk
Website: www.crownpaints.co.uk