



TECHNISCHE MERKBLATT

ELLE DECORATION by Crown
Premium Wandfarbe matt

Premium Wandfarbe, für den Innenbereich mit langer Lebensdauer für ein perfektes mattes Ergebnis und langwehrendem Schutz für Holz, Metall und Wände. Dieses Produkt trägt das Qualitätssiegel der einzigartigen Breatheasy® - Formel von Crown Paints.

VERFÜGBARKEIT	
Auswahl	60 Farbtöne
Gebindegrößen	125ml und 2,5L
EIGENSCHAFTEN	
Trocknungszeit	Unter normalen Trocknungsbedingungen in 2 Stunden angetrocknet und nach 4 Stunden überstreichbar. Sorgen Sie während der Trocknungszeit für eine ausreichende Belüftung.
Glanz	Matt
Zusammensetzung	Titandioxid, organische / anorganische Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Chlormethyl- /Methylisothiazolinon (3:1))
	Bindemittel: Organische (Co-)Polymere
	Lösemittel: Wasser
Reichweite	Bis 12 m ² pro Liter auf glattem Untergrund
Nassfilmdicke	82 Mikrometer bei 12m ² pro Liter weißer Farbe, andere Farben variieren
Trockenfilmdicke	29 Mikrometer bei 12m ² pro Liter weißer Farbe, andere Farben variieren
Feststoffvolumen	35 % Weiß, andere Farben variieren
Siedepunkt	Nicht bekannt
VOC-Gehalt	VOC-Gehalt Schweiz: max. 0,99 g/l
Einschränkungen	Nur für den Innenbereich geeignet. Zwischen 10 °C und 25 °C Raumtemperatur verarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknungszeit sollte die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 80% liegen.

VORBEREITUNG	
Untergrundvorbereitung	Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor. Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, fest und tragfähig sein. Stark saugende Untergründe (i.d.R. unbehandelte Putz- und Betonflächen, Mauerwerk oder Gipskarton) mit Tiefgrund vorbehandeln. Sie erkennen saugende Untergründe daran, dass sie sich beim Test mit einem feuchten Schwamm oder Lappen dunkel verfärben. Rohes Holz mit Holzimprägniergrund vorbehandeln. Zur Verhinderung des Durchschlagens von Holzinhaltsstoffen Holzisoliergrund vorstreichen. Bereits beschichtetes Holz anschleifen, ggf. Probeanstrich durchführen. Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen. Abblätternde und kreidende Altanstriche, Leimfarben-Anstriche und nicht haftende Tapeten rückstandslos entfernen und mit Tiefgrund behandeln. Hartnäckige Flecken (z.B. durch Wasser, Fett, Nikotin, Ruß etc.) mit einem speziellen Isolier- und Absperrgrund überstreichen. So wird das nachträgliche Durchschlagen dieser Flecken verhindert. Bei oberflächlichem Schimmelbefall auf Wänden und Decken den Schimmel zunächst abbürsten und danach mit einem Schimmelentferner behandeln (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen). Wichtig: Immer der Schimmelursache auf den Grund gehen und den Befall nach Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen vollständig beseitigen. Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit Anlauger vorbehandeln.
Beschichtungen	Tragen Sie je nach Bedarf ein bis zwei Schichten auf. Für bestimmte Farben sind möglicherweise zusätzliche Schichten erforderlich, um ein vollständig deckendes Ergebnis zu erzielen.
ANWENDUNG	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem hochwertigem Pinsel oder einer hochwertigen Rolle mit mittlerem Flor auftragen. Bei der Verwendung von Sprühpistolen kann eine Verdünnung erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien des Sprühgeräteherstellers. Unterschiedliche Chargen immer miteinander mischen, um einen farblich einheitlichen Anstrich zu gewährleisten. Bitte überprüfen Sie vor dem Auftragen den Farbton. J.W. Ostendorf behält sich bei Nichteinhaltung dieser Anwendungshinweise vor, etwaige Ansprüche zurückzuweisen.
REINIGUNG	Überschüssiges Material in den Behälter zurückgeben. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser auswaschen
SICHERHEITSHINWEISE	Bitte beachten Sie die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen auf dem Behälter. Vermeiden Sie bei der Vorbereitung aller Oberflächen das Einatmen von Staub und/oder Metallpartikeln. Tragen Sie eine geeignete Schutzkleidung. Das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt kann über die u.g. E-Mailadresse kostenlos angefordert werden. Trocken und für Kinder und Tiere unzugänglich zwischen 5 °C und 40 °C lagern. Behälter sollten während der Lagerung verschlossen bleiben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080112.
GENERELLE INFORMATIONEN	Unter normalen und frostfreien Bedingungen ist dieses Produkt bei sachgemäßer Lagerung und ungeöffneter Lagerung bis zu zwei Jahre haltbar. Es wird mit größter Sorgfalt darauf geachtet, dass alle Informationen in diesem technischen Datenblatt aktuell sind. Die Informationen in diesem technischen Merkblatt können variieren, da das Produkt unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sein kann, wie etwa Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, Temperatur und Witterungseinflüsse. Dies ist vor der Nutzung des Produktes zu beachten. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über die neuesten Informationen verfügen. Für Hilfe oder weitere Informationen wenden Sie sich an das Service Team unter: Tel: 00800 74993333 E-Mail: elledcorationbycrown@jwo.com Website: www.elledcoration-crownpaints.com
	Stand dieser Information: Januar 2020

J. W. Ostendorf GmbH Co. KG, Rottkamp 2, 48653 Coesfeld, Deutschland

Tel: 00800 74993333

Email: elledcorationbycrown@jwo.com

Website: www.elledcoration-crownpaints.com