

Power ZIP - das neue doppelseitig selbsthaftende Montageband. Ideal zur vorübergehenden oder auch dauerhaften Montage und Befestigung von z.B. Bildern, Haken, Postern und Haushaltsutensilien. Perfekt für die Werkstatt bei unsichtbaren Befestigungen von Zubehörteilen in und am Auto wie zum Beispiel Zusatzinstrumente, Handy-/Navi-Halterungen, Embleme Zierleisten, Typenschilder.

Glasklar, unsichtbar und spurlos wiederablösbar. Nach Gebrauch oder bei Demontage einfach wieder spurlos "abzippen" - ohne jegliche Rückstände. Für Gewichte von bis zu 3,0 kg / cm und Temperaturen von -30°C bis +120°C. Für Innen und Außenanwendungen geeignet. Wasserfest und witterungsbeständig. Sehr sparsam - durch individuelles Ablängen der PowerZIP's von wenigen Millimetern bis mehreren Zentimetern - je nach Bedarf !

VERARBEITUNGSHINWEISE :

1. Power ZIP auf gewünschte Länge abschneiden
2. Power ZIP auf eine Seite der Befestigungsstelle fest andrücken (min. 10 Sek.)
3. Schutzfolie abziehen
4. Zu befestigenden Gegenstand fest auf die Montagestelle andrücken (min. 10 Sek.)
5. Bei großen und schweren Gegenständen mehrere Power ZIP verwenden und versetzt entlang der Belastungsrichtung verteilt anbringen. Schwere Bauteile min. 24 Std. fixieren und abstützen.

Die höchsten Haltekräfte werden bei glatten dichten Flächen z.B. Metallblech, Glas, Fliesen, Marmor und Kunststoffoberflächen erzielt. Auch auf Holz, Putz, Tapeten, Beton und leicht rauen Oberflächen mit reduziertem Haftvermögen verwendbar. Klebeflächen müssen fett- und staubfrei sein. Untergrund ggf. mit Aceton, Isopropanol oder Glasreiniger reinigen und entfetten.

Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jeglicher Garantie. Es werden eigene Vorversuche empfohlen.

Inhalt: 19,0 mm x 1,0 mm x 1,5 m (B/T/L)

BOLDT BOLDT & CO. OHG
Im Rosenacker 24,
D-42929 Wermelskirchen
TEL +49/2196/220-0
www.boldt-co.de



DATA-CUT
Alle wichtigen
Produktdaten
auf einen Blick

Funktionsfest
 <10 Sek

Temperaturfest
 max. 120°C -30°C

Haftvermögen
 Max. 1,5 kg/qcm

Scherlast
 Max. 6,0 kg/qcm

Dehnung
 max. 500%

Wasseraufnahme
 max. 0,02 %



Art.Nr. 14401001