

Power FIX - das neue extrastarke doppelseitig selbsthaftende Montageband. Ideal zur dauerhaften und nahezu unlösbaren Montage und Befestigung von z.B. Bildern, Haken, Postern und Haushaltsutensilien. Perfekt für die Werkstatt zur schnellen dauerhaften Befestigungen von Zubehörteilen in und am Auto wie zum Beispiel Zusatzinstrumente, Handy-/Navi-Halterungen, Embleme Zierleisten, Typenschilder etc.

Extrem haftstark (HiTack) durch industriebewährten drucksensitiven Spezialklebstoff. Extrem reissfest durch eingelagertes Glasfasergewebe. Für Gewichte von bis zu 4,0 kg / cm und Temperaturen von -25°C bis +75°C. Für Innen und Außenanwendungen geeignet. Wasserfest und witterungsbeständig. Sehr sparsam - durch individuelles Ablängen von wenigen Millimetern bis mehreren Zentimetern - je nach Bedarf !

VERARBEITUNGSHINWEISE :

1. Power FIX auf gewünschte Länge abschneiden
2. Power FIX auf eine Seite der Befestigungsstelle fest andrücken (min. 10 Sek.)
3. Schutzfolie abziehen
4. Zu befestigenden Gegenstand fest auf die Montagestelle andrücken (min. 10 Sek.)
5. Bei großen und schweren Gegenständen mehrere Power FIX verwenden und versetzt entlang der Belastungsrichtung verteilt anbringen. Schwere Bauteile min. 24 Std. fixieren und abstützen.

Die höchsten Haltekräfte werden bei glatten dichten Flächen z.B. Metallblech, Glas, Fliesen, Marmor und Kunststoffoberflächen erzielt. Auch auf Holz, Putz, Tapeten, Beton und leicht rauen Oberflächen mit reduziertem Haftvermögen verwendbar. Klebeflächen müssen fett- und staubfrei sein. Untergrund ggf. mit Aceton, Isopropanol oder Glasreiniger reinigen und entfetten.

Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jedweder Garantie. Es werden eigene Vorversuche empfohlen.

Inhalt: 19,0 mm x 0,7 mm x 1,5 m (B/T/L)

BOLDT BOLDT & CO. OHG
Im Rosenacker 24,
D-42929 Wermelskirchen
TEL +49/2196/220-0
www.boldt-co.de



DATA-CUT
Alle wichtigen
Produktdaten
auf einen Blick

Funktionsfest
 **<10
Sek**

Temperaturfest
 **max.
+75°C
-25°C**

Haftvermögen
 **Max.
2,0
kg/qcm**

Scherlast
 **Max.
4,0
kg/qcm**

Dehnung
 **max.
30%**

Wasseraufnahme
 **max.
0,02
%**



Art.Nr. 14402001