

Power PIB - das bewährte selbstverschweißende Butyl-Reparaturband. Isoliert minutenschnell elektrische Komponenten und Leitungen - dichtet Schläuche und Rohre in KFZ, Haus und Garten - schützt Metallteile vor Korrosion. Das Material verschweißt während der Verarbeitung innerhalb von 2-3 Minuten zu einer homogenen schlauchartigen Gummimasse.

Power PIB ist temperaturbeständig von -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$, wasserfest, niederdruckfest, ozonbeständig und kurzzeitig beständig gegen die meisten Chemikalien. Auch bei feuchtem Untergrund verwendbar. Nach Gebrauch ist das Material ohne Kleberückstände lösbar. Ideal für Sofortreparaturen an KFZ-Kühler- u. Gartenschläuche, Regenrohre, Heizungsrohre, Elektrokabel, etc.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

1. Power PIB auf gewünschte Länge abschneiden
2. Schutzfolie abziehen
3. Bandlänge auf das 2-fache strecken
4. Unter ständigem Zug das Band stramm mit 50% Überlappung um den Reparaturgegenstand wickeln
5. Im Überlappungsbereich entsteht eine homogene Sofortvulkanisation.
6. Bei größeren Leckagen auf ausreichend Überstand achten und ggf. mehrfach umwickeln

Die höchsten Abdichtungskräfte werden bei glatten dichten Flächen z.B. Metallblech, Glas und Kunststoffoberflächen erzielt. Auch auf rauen Oberflächen mit reduziertem Abdichtungsvermögen verwendbar. Haftflächen müssen fett- und staubfrei sein. Untergrund ggf. mit Aceton, Isopropanol oder Glasreiniger reinigen und entfetten.

Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jedweder Garantie. Es werden eigene Vorversuche empfohlen.

Inhalt: 19,0 mm x 0,5 mm x 3,0 m (B/T/L)

BOLDT BOLDT & CO. OHG
Im Rosenacker 24,
D-42929 Wermelskirchen
TEL +49/2196/220-0
www.boldt-co.de



DATA-CUT
Alle wichtigen
Produktdaten
auf einen Blick

Funktionsfest
 **<3 Min**

Temperaturfest
 **max. $+90^{\circ}\text{C}$
 -40°C**

Scherlast
 **Max. 2,0 kg/qcm**

Widerstand max.
 **$>10^{13} \Omega/\text{cm}$**

Spannung max.
 **42 kV/mm**

Dehnung
 **max. 900%**



Art.Nr. 14404001