

Turbocoll Turboloc Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraubgewinden und Füge­teilen. Turboloc ersetzt Federringe und Splinte. Turboloc sichert Gewindeverbindungen dauerhaft gegen unerwünschtes Lösen. Die Verschraubung bleibt dennoch mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit demontierbar.

Eigenschaften:

Hohe Kapillarwirkung. Hohe Alterungsbeständigkeit. Korrosionsschutz. Sehr schnelle Aushärtung. Wasser- und Säurebeständig. Sparsam im Verbrauch. Temperaturbeständig. Mit Werkzeug demontierbar.

Gebrauchsanleitung:

Die zu sichernden Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Turboloc einseitig dünn auf das Außengewinde auftragen und Fügeverbindung schließen. Die Aushärtung erfolgt unter Luftabschluß. Ausschließlich für metallische Schraubverbindungen geeignet. Handfestigkeit nach ca. 10 Minuten. Endfestigkeit nach 1-3 Stunden.

Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jedweder Garantie. Aufgrund von möglichen Schwankungen bei Lagerung, Handhabung und Verarbeitung werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Inhalt: 3 g


BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
BOLDT D-42929 Wermelskirchen (DE)
 TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



DATA-CUT

Alle wichtigen
Produktdaten
auf einen Blick



Art.Nr. 19906001

