

Der **bocoll** Weichplastik+Folien Spezialkleber (Flüssig Film) verklebt dauerhaft und unlösbar alle u.g. Materialien und deren Kombinationen.

Materialien:

Weiche Kunststoffe aus Gummi, Kautschuk, Polyurethan, PVC, Kunstleder, Latex, Neopren etc. z.B. aufblasbare Spielzeuge und Badeartikel, Planen und Folien, Tauch- u. Campingartikel, etc. (PE + PP nur mit Einschränkungen geeignet). Auch auf Holz, Pappe sowie feste Gewebestoffe.

Eigenschaften:

bocoll Weichplastik+Folien Spezialkleber läuft nicht, tropft nicht, zieht keine Fäden und ist säurefrei. Härtet transparent aus. Er verklebt und dichtet dauerelastisch. Er ist öl-, benzin- heißwasser-, koch-, und kältebeständig.

Anwendung:

Zu verklebende Teile beidseitig dünn einstreichen, kurz ablüften, fest andrücken und fixieren. Zur sicheren Abdichtung nochmals Klebstoff dünn über die Klebenähte streichen und 12-24 Std. trocknen lassen. Große Löcher ggf. mit gleichartigem Material/Folie überbrücken.

Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluß jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

H318-Verursacht schwere Augenschäden. H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280-Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405-Unter Verschluss aufbewahren. P501-Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. EUH208-Enthält Bisphenol F Epoxyharz, Reaktionsprodukt Bisphenol-A-Epichlorhydrin-harze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700 . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Aceton, Ethylacetat, Cyclohexanon



Gefahr

Inhalt: 18 g

 BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
D-42929 Wermelskirchen (DE)
TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren

