

Der **bocoll** PVC+Unterwasser Spezialkleber - verklebt dauerhaft und unlösbar alle u.g. Materialien und deren Kombinationen.

Materialien:

Formstücke aus PVC, PC und ABS wie z.B. Dachrinnen, Platten, Formstücke, Profile, Rohrmaterial, etc. Auch für PVC-Bodenbeläge und Fliesen geeignet sowie für Teichfolie und Teichformteile aus PVC. Auch Unterwasser anwendbar.

Eigenschaften:

Der **bocoll** PVC+Unterwasser Spezialkleber ist öl-, benzin-, heißwasser- und kältebeständig.

Anwendung:

Klebeflächen müssen sauber und trocken sein. Kleber beidseitig dünn auftragen und danach Werkstücke fest anpressen bis der Kleber angezogen hat. Der Schweißklebstoff eignet sich für Hart- und Weich-PVC. Die Verschweißung erfolgt durch den Lösemittelanteil. Bei Hart-PVC den Klebstoff ggf. dicker auftragen und nur kurz ablüften lassen bzw. Teile sofort verbinden. Bei Weich-PVC und dünnen PVC-Folien den Klebstoff ggf. dünner auftragen und länger ablüften lassen. Überschüssigen Kleber sofort entfernen. Handfest in ca. 1 Std. Endfest in 24 Std.

Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluß jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

H318-Verursacht schwere Augenschäden. H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280-Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405-Unter Verschluss aufbewahren. P501-Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen.

Aceton, Ethylacetat, Cyclohexanon



Gefahr

Inhalt: 18 g

BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
D-42929 Wermelskirchen (DE)
TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



Art.Nr. 11107001

