

TURBOCOLL-CRYSTAL-MIX ist ein moderner Industrielklebstoff zur schnellen, hochfesten und sicheren Verklebung nahezu aller Materialien mit der besonderen Eigenschaft :

DATA-CUT

Alle wichtigen Produktdaten auf einen Blick

Glasklare Aushärtung !

Ideal für funktionsrelevante, hoch belastete Anwendungen. **Klebt und isoliert und versiegelt auch große Flächen glasklar.**

Mit innovativer **Advanced-Polymer-Technology**. Professioneller 2-Komponenten-Industrielklebstoff für ambitionierte Anwendungen.

Eigenschaften : Hohe Zug- und Scherfestigkeit. Sehr beständig gegen Chemikalien, Laugen, leichte Säuren, Wasser, Salzwasser, Spülwasser, Öl, Kraftstoff, Witterung, UV-Strahlen. Hohe Spaltfüllung, überlackierbar, spanabhebend bearbeitbar.



Anwendung : Oberflächen müssen staubfrei und trocken sein. Wenn möglich Flächen anrauen und mit Aceton fettfrei reinigen. Kartuschenverschluss um 90° nach links drehen und abziehen. Durch Klobendruck die beiden Produktkomponenten automatisch 1:1 nebeneinander ausdrücken und auf einer festen Unterlage mit einem Spatel anmischen. Alternativ die im Handel separat erhältlichen Automatikmischer verwenden. Arbeitspausen vermeiden. Danach das Produkt einseitig oder bei saugenden und unebenen Flächen beidseitig auftragen und Bauteile ohne Anpressdruck sofort fügen. Mindestspalt von 0,5 mm beachten. Während der Anhärtung die Bauteile nicht bewegen. 80% Festigkeit nach 90 Min. Maximale Endfestigkeit spätestens nach 24 Stunden. Wärmezufuhr bis ca. 60°C erhöht die Festigkeit und Geschwindigkeit. Produkt kühl, trocken und dunkel lagern. Angebrochene Spritzen möglichst zeitnah aufbrauchen. Nicht geeignet für PE und PP.

Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluß jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

Komp. B / Härter: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Enthält 2,2'-(1,2-Ethandiylibis (oxy)]bis(ethanithiol), N'-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin und Terphenyl.

Komp. A / Harz: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Gefahr



Achtung



Inhalt: 12,5 ml / 15 g

BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
BOLDT D-42929 Wermelskirchen (DE)
TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



Art.Nr. 17719001

