

TURBOCOLL-STEEL-MIX ist ein moderner Industrieklebstoff zur schnellen, hochfesten und sicheren Verklebung nahezu aller Materialien mit der besonderen Eigenschaft :

Metall-Ersatzwerkstoff !

Ideal für alle Metall-Reparaturverklebungen, zur Gewindereparatur, auch an Guss- und NE-Metallen. **Hochviskos - Tropft nicht !**

Mit innovativer **Advanced-Polymer-Technology**. Professioneller 2-Komponenten-Industrieklebstoff für ambitionierte Anwendungen.


Eigenschaften : Hohe Zug- und Scherfestigkeit. Sehr beständig gegen Chemikalien, Laugen, leichte Säuren, Wasser, Salzwasser, Spülwasser, Öl, Kraftstoff, Witterung, UV-Strahlen. Hohe Spaltfüllung, überlackierbar, spanabhebend bearbeitbar.

Anwendung : Oberflächen müssen staubfrei und trocken sein. Wenn möglich Flächen anrauen und mit Aceton fettfrei reinigen. Kartuschenverschluss um 90° nach links drehen und abziehen. Durch Kolbendruck die beiden Produktkomponenten automatisch 1:1 nebeneinander ausdrücken und auf einer festen Unterlage mit einem Spatel anmischen. Alternativ die im Handel separat erhältlichen Automatismischer verwenden. Arbeitspausen vermeiden. Danach das Produkt einseitig oder bei saugenden und unebenen Flächen beidseitig auftragen und Bauteile ohne Anpressdruck sofort fügen. Mindestspalt von 0,5 mm beachten. Während der Anhärtung die Bauteile nicht bewegen. 80% Festigkeit nach 90 Min. Maximale Endfestigkeit spätestens nach 24 Stunden. Wärmezufuhr bis ca. 60°C erhöht die Festigkeit und Geschwindigkeit. Produkt kühl, trocken und dunkel lagern. Angebrochene Spritzen möglichst zeitnah aufbrauchen. Nicht geeignet für PE und PP.

Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

DATA-CUT

Alle wichtigen Produktdaten auf einen Blick



Komp. A / Harz: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=700.

Achtung



Komp. B / Härter: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Bis[(dimethylamino)methyl]phenol und 2,4,6-tris-(Dimethylaminomethyl)phenol.

Achtung



Inhalt: 12,5 ml / 16 g

 BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
D-42929 Wermelskirchen (DE)
TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



Art.Nr. 17720001

